


SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL


IMPERMEABILIZAÇÃO / DESSOLIDARIZAÇÃO / CANALIZAÇÃO / DUCHES



revestech[®]




1	I+D+i NOVA LINHA ECODRY	04
2	RESUMO DE PRODUTOS.....	14
3	IMPERMEABILIZAÇÃO.....	24
	ECODRY120	26
	ECODRY80	32
	ECODRY50	38
	PONTOS SINGULARES.....	44
4	DESSOLIDARIZAÇÃO.....	50
	DYSO	52
5	DESOLIDARIZAÇÃO.....	58
	ACU200	60
6	CANALIZAÇÃO.....	64
	PISCINAS / COBERTURAS / TERRAÇOS / CENTROS WELLNESS / SPAS WALKLEVEL	66
7	SOLUÇÕES ESPECIAIS.....	80
	BANDAS DE UNIÃO DE RELVA ARTIFICIAL JOINT & JOINT S	82
	SUBWATER	85
8	DUCHES.....	86
	TIPOS DE RALOS.....	90
	SISTEMAS LEVEL	94
	SISTEMAS DRY50	118
	SISTEMAS BASIC LINE	140
9	UNIVERSO REVESTTECH.....	146
	HISTORIA.....	148
	FORMAÇÃO.....	150
	I+D+i.....	152
	PROJETOS I+D+i.....	153
	CERTIFICAÇÕES.....	154
	PRESENCIA DIGITAL.....	155
	PROJETOS DE REFERENCIA.....	156
	FEIRAS.....	164
	EMPRESA.....	166



Líderes em impermeabilização responsável

Na **REVESTTECH SOLUTIONS S.L.** oferecemos soluções de impermeabilização sustentáveis para diferentes sectores e projectos individuais. Graças a uma aposta constante na inovação, hoje somos especialistas e fabricantes de sistemas construtivos revolucionários para a impermeabilização e canalização da água em todo o tipo de superfícies, como terraços, coberturas, varandas, telheiros, duches, etc.

revesttech®



1

|+D+i



Não é incompatível utilizar materiais respeitadores do ambiente e otimizar ao máximo os processos de produção com o desenvolvimento de produtos tão responsáveis quanto eficientes.

revestech®

NOVA LINHA **ECODRY**®

Uma lamina desenhada hoje e pensada para o futuro

A nossa nova linha de lâminas **ECODRY** atinge a excelência na impermeabilização, com um compromisso total com o ambiente e vantagens que a tornam num produto tanto inovador como eficaz.

Trata-se de uma lâmina eco-responsável composta por uma membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de alto rendimento CPE (Polímero Circular à base de EVA), resultante da transformação e tratamento de matérias-primas de economia circular, e extrudida sobre fibras de poliéster ou polipropileno.

Para além disso, possuem certificação de sustentabilidade EPD e marcação CE de acordo com a norma EN 13956:2012.



EN 13956:2012



UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

Não reciclamos, transformamos a nova matéria-prima.

Conseguimos desenvolver um produto com prestações ideais através da composição e extrusão reactiva, transformando materiais da economia circular em polímeros de alto desempenho. Na realidade, a partir de hoje, podemos dizer que a nossa nova lâmina abre um novo caminho para a sustentabilidade.



ECODRY®




Características técnicas ECDRY®

	ECODRY50	ECODRY80	ECODRY120
Peso	335g/m ²	625g/m ²	525g/m ²
Espessura	0,52 mm	0,8 mm	1,25 mm
Resistência à tração	L = 450 N/50 mm T = 150 N/50 mm	L = 800 N/50 mm T = 300 N/50 mm	L = 650 N/50 mm T = 500 N/50 mm
Alargamento	L = 25% T = 200%	L = 27% T = 230%	L = 39% T = 70%
Sobreposições força (cisalhamento)	600 N/50 mm	770 N/50 mm	420 N/50 mm
Resistência ao impacto	200 mm	200 mm	200 mm
Resistência à carga estática	20 kg	20 kg	20 kg
Flexibilidade a baixa temperatura	-40°C	-40°C	-40°C
Reação ao fogo	E	E	E
Comprimento	5 m / 30 m	5 m / 10 m / 20 m / 30 m	5 m / 10 m / 20 m / 30 m
Largura	1 m / 1,2 m / 1,5 m	1,5 m	1,5 m
Rectidão	50 mm	50 mm	50 mm
Planicidade	10 mm	10 mm	10 mm
Estabilidade dimensional	L = -0,2% T = -0,7%	L = -0,2% T = -0,5%	L = -0,4% T = -0,3%

ECODRY® EM COMPARAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

Impermeabilização dos suportes

Ao ser colocada como ultimo elemento do conjunto de suporte, mantém todo o substrato seco, evitando a sua degradação, principalmente devido aos ciclos de evaporação da humidade nele depositada




IMPERMEABILIZAÇÃO TRADICIONAL



IMPERMEABILIZAÇÃO COM
LÂMINAS ECODRY50 / ECODRY80 / ECODRY120

Efeito desolidarizante

Por serem compostas por uma camada de poliolefinas, elas são capazes de não transmitir os movimentos entre a camada de compressão e o pavimento, evitando possíveis rachaduras nas juntas e o futuro desprendimento do próprio pavimento de acabamento.




IMPERMEABILIZAÇÃO TRADICIONAL




IMPERMEABILIZAÇÃO COM
LÂMINAS ECODRY50 / ECODRY80 / ECODRY120

Compensação da pressão de vapor do suporte

O geotêxtil especial da sua face traseira permite a circulação de ar entre o substrato e a lâmina, evacuando as moléculas de vapor de água, evitando o aparecimento de bolhas e mantendo o suporte seco, permitindo a sua instalação sobre suportes com humidade residual de até 5%.




IMPERMEABILIZAÇÃO TRADICIONAL / LÍQUIDA



IMPERMEABILIZAÇÃO COM LÂMINA Ecodry120

Resistente aos alcalis e aos ácidos

As nossas lâminas DRY são totalmente resistentes ao meio alcalino e ao meio ácido, não sofrendo qualquer degradação ao longo do tempo, garantindo assim uma estanqueidade perfeita.



IMPERMEABILIZAÇÃO TRADICIONAL / LÍQUIDA



IMPERMEABILIZAÇÃO COM LÂMINAS Ecodry50 / Ecodry80 / Ecodry120

MELHORIAS TÉCNICAS LÁMINAS ECODRY®

Maior estabilidade
térmica e durabilidade.



Aumento da memória da lâmina, melhorando sua
capacidade de impermeabilização em até 80%



Extraordinária plasticidade e flexibilidade.



Melhora nos resultados de tração (↑ 60%),
resistência máxima (↑ 66%) e deformação
de resistência máxima 70%).



É mais resistente ao impacto e à carga
estática que outras lâminas impermeáveis.



Maior resistência a agentes externos
ambientais e agentes químicos.



Estabilidade total em meios alcalinos e ácidos.



Melhoria na estabilidade dimensional.




100 % reciclável.





RESUMO DOS PRODUTOS





Apresentamos-lhe esta lista para que possa ver facilmente todos os nossos produtos. Nas páginas seguintes, desenvolvemos o que realmente vendemos: soluções construtivas.

LÂMINAS


IMPERMEABILIZAÇÃO E DESSOLIDARIZAÇÃO

	596351714	ECODRY120 30	Rolo de 1,5 m x 30 m · 45 m ²	COBERTURAS / TELHADO DE JARDIM TERRAÇOS SANCAS PATIOS VARANDAS JARDINEIRAS
	596351721	ECODRY120 20	Rolo de 1,5 m x 20 m · 30 m ²	
	596351738	ECODRY120 10	Rolo de 1,5 m x 10 m · 15 m ²	
	596351745	ECODRY120 5	Rolo de 1,5 m x 5 m · 7,5 m ²	
	596351875	ECODRY80 30	Rolo de 1,5 m x 30 m · 45 m ²	COBERTURAS TERRAÇOS SANCAS PATIOS VARANDAS JARDINEIRAS
	596351882	ECODRY80 20	Rolo de 1,5 m x 20 m · 30 m ²	
	596351899	ECODRY80 10	Rolo de 1,5 m x 10 m · 15 m ²	
	596351905	ECODRY80 5	Rolo de 1,5 m x 5 m · 7,5 m ²	
	596351752	ECODRY50 450	Rolo de 1,5 m x 30 m · 45 m ²	INTERIORES ZONAS HUMIDAS EXTERIORES DE SUPERFICIE ATÉ 50 M ² SANCAS, PARAPEITOS E VARANDAS
	596351851	ECODRY50 30	Rolo de 1,2 m x 30 m · 36 m ²	
	596351769	ECODRY50 75	Rolo de 1,5 m x 5 m · 7,5 m ²	
	596351868	ECODRY50 5	Rolo de 1,2 m x 5 m · 6 m ²	
	544010069	DRY120 30	Rolo de 1,5 m x 30 m · 45 m ²	COBERTURAS TERRAÇOS SANCAS PATIOS VARANDAS
	544010052	DRY120 20	Rolo de 1,5 m x 20 m · 30 m ²	
	544010045	DRY120 10	Rolo de 1,5 m x 10 m · 15 m ²	
	544010038	DRY120 5	Rolo de 1,5 m x 5 m · 7,5 m ²	
	544010243	DRY80 30	Rolo de 1,5 m x 30 m · 45 m ²	COBERTURAS TERRAÇOS SANCAS PATIOS VARANDAS JARDINEIRAS
	544010236	DRY80 20	Rolo de 1,5 m x 20 m · 30 m ²	
	544010250	DRY80 10	Rolo de 1,5 m x 10 m · 15 m ²	
	544010267	DRY80 5	Rolo de 1,5 m x 5 m · 7,5 m ²	
	544010090	DRY50 30	Rolo de 1,2 m x 30 m · 36 m ²	INTERIORES ZONAS HUMIDAS EXTERIORES DE SUPERFICIE ATÉ 15 M ² SANCAS, PARAPEITOS E VARANDAS
	544010076	DRY50 5	Rolo de 1,2 m x 5 m · 6 m ²	
	544010106	DRY50 450	Rolo de 1,5 m x 30 m · 45 m ²	
	544010083	DRY50 75	Rolo de 1,5 m x 5 m · 7,5 m ²	
	544010618	DRY40 450	Rolo de 1,5 m x 30 m · 45 m ²	INTERIORES ZONAS HUMIDAS EXTERIORES DE SUPERFICIE ATÉ 7 M ²
	544010625	DRY40 75	Rolo de 1,5 m x 5 m · 7,5 m ²	
	544017365	PACK 10 DRY50 · 240	Pack de 10 unidades de lâmina DRY50 de 2,4 m ² (1,2 x 2m)	INTERIORES EXTERIORES

MULTIFUNÇÕES _ IMPERMEABILIZAÇÃO / DESSOLIDARIZAÇÃO / INSONORIZAÇÃO / COMPENSAÇÃO DE VAPOR

	544010229	ACU200 20	Rolo de 1,5 m x 20 m · 30 m ²	EXTERIORES INTERIORES COBERTURAS
	544010212	ACU200 10	Rolo de 1,5 m x 10 m · 15 m ²	
	544010205	ACU200 5	Rolo de 1,5 m x 5 m · 7,5 m ²	
	544015118	DITEC 3	Rolo de 1 m x 30 m · 30 m ²	INTERIORES EXTERIORES

ANTICRACKING _ DESSOLIDARIZAÇÃO EXTREMA

	544017778	DYSO 30	Rolo de 1,5 m x 20 m · 30 m ²	INTERIORES EXTERIORES PISO RADIANTE
	544016405	DYSO 15	Rolo de 1,5 m x 10 m · 15 m ²	
	544017761	DYSO 7,5	Rolo de 1,5 m x 5 m · 7,5 m ²	

As lâminas REVESTECH® possuem GARANTIA de 10 anos a partir de emissão da data da fatura. Para mais informações sobre as nossas garantias, pode contactar o nosso departamento comercial.

GARANTIA
10 anos
WARRANTY
10 years

KIT SUBWATER





	596352360	KIT SUBWATER	LÂMINA DE IMPERMEABILIZAÇÃO ECODRY120 20 Rolo de 1,5 m x 20 m · 30 m ²	PARA SUPERFÍCIES EXTERIORES ATÉ 30 M2
			BANDA DE UNIÃO PARA JUNTAS E PERÍMETRO ECODRY BANDA 13X30 Rolo de 12,7 cm x 30 m (1ud.)	
 ADESIVO E PRIMÁRIO			KIT POOL: ESPECIAL PARA SELAGEM DE JUNTAS E ENCONTROS: 1. ADESIVO: TOPPLUS 2. PRIMÁRIO: PRIMERPOOL	

COMPLEMENTOS

REFORÇOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

	596351912	ECODRY CORNERIN	2 uns. por saco	REFORÇO IMPERMEÁVEL PARA ÂNGULOS INTERIORES E EXTERIORES
	596351929	ECODRY CORNEROUT	2 uns. por saco	
	544010793	DRY CORNERIN	2 uns. por saco	REFORÇO IMPERMEÁVEL PARA ÂNGULOS INTERIORES E EXTERIORES
	544010809	DRY CORNEROUT	2 uns. por saco	
	596351936	ECODRY TUB 50	1 unidade por saco	REFORÇO PARA TUBOS
	596351943	ECODRY TUB 63	1 unidade por saco	
	544010045	ECODRY TUB 75	1 unidade por saco	
	596351950	ECODRY TUB 90	1 unidade por saco	
	544015415	DRY TUB 40	1 unidade por saco	REFORÇO PARA TUBOS
	544015453	DRY TUB 50	1 unidade por saco	
	544015460	DRY TUB 63	1 unidade por saco	
	544016177	DRY TUB 75	1 unidade por saco	
	544016184	DRY TUB 90	1 unidade por saco	
	596352018	ECO CORNER BAND	Rolo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)	ENCONTROS A 90°
	544018133	CORNER BAND	Rolo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)	ENCONTROS A 90°

BANDAS

	596351776	ECODRY BANDA 13X30	Rolo de 12,7 cm x 30 m (1ud.)	BANDA DE UNIÃO PARA JUNTAS E PERÍMETRO
	596352896	ECODRY BANDA 13X5	Rolo de 12,7 cm x 5 m (1ud.)	
	596351783	ECODRY BANDA 30X30	Rolo de 30 cm x 30 m (1ud.)	
	596352902	ECODRY BANDA 30X5	Rolo de 30 cm x 5 m (1ud.)	
	544010113	DRY BANDA 13X30	Rolo de 12,7 cm x 30 m (1ud.)	BANDA DE UNIÃO PARA JUNTAS E PERÍMETRO
	544010120	DRY BANDA 13X5	Rolo de 12,7 cm x 5 m (1ud.)	
	544010144	DRY BANDA 30X30	Rolo de 30 cm x 30 m (1ud.)	
	544010137	DRY BANDA 30X5	Rolo de 30 cm x 5 m (1ud.)	
	544010755	ACU BAND	Rolo de 48 mm x 20 m (1ud.)	BANDA PERIMETRAL FITA AUTO-ADESIVA PARA EVITAR PONTES ACÚSTICAS
	544011363	JOINT	Rolo de 30 cm x 100 m	BANDA DE UNIÃO PARA RELVA ARTIFICIAL
	544011370	JOINT-S	Rolo de 30 cm x 100 m	

COMPLEMENTOS

RALOS COM LÂMINA DE REFORÇO TERMOSELADA



596352025	ECODRY SUMI56 100 V	SaídaØ 32-40 vertical grelha 10x10 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
596352032	ECODRY SUMI56 100 H	SaídaØ 32-40 horizontal grelha 10x10 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
596352049	ECODRY SUMI56 150 V	SaídaØ 40-50 vertical grelha 15x15 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
596352056	ECODRY SUMI56 200 V	SaídaØ 90-110 vertical grelha 20x20 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
596352063	ECODRY SUMI56 200 H	SaídaØ 90 horizontal grelha 20x20 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
596352070	ECODRY SUMI56 250 V	SaídaØ 90-110 vertical grelha 25x25 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
596352087	ECODRY SUMI56 300 V	SaídaØ 90-110 vertical grelha 30x30 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm

RALOS COM LÂMINA DE REFORÇO TERMOSELADA



544011493	DRY SUMI56 100 V	SaídaØ 32-40 vertical grelha 10x10 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
544015392	DRY SUMI56 100 H	SaídaØ 32-40 horizontal grelha 10x10 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
544010687	DRY SUMI56 150 V	SaídaØ 40-50 vertical grelha 15x15 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
544010694	DRY SUMI56 200 V	SaídaØ 90-110 vertical grelha 20x20 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
544015385	DRY SUMI56 200 H	SaídaØ 90 horizontal grelha 20x20 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
544010700	DRY SUMI56 250 V	SaídaØ 90-110 vertical grelha 25x25 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
544010717	DRY SUMI56 300 V	SaídaØ 90-110 vertical grelha 30x30 cm	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm

RALOS COM LÂMINA DE REFORÇO TERMOSELADA





SUMIDERO REVESTIBLE EN CERÂMICA PARA BALCONES CON LÂMINA TERMOSELLADA

596353145 **OUTDRAIN LEVEL 20**

Salida Ø 50 horizontal
Desagüe 20x20 cm

Caixa 1 ud.
Lamina
53,8 cm x 53,8 cm



REJILLA ACERO PARA SUMIDEROS DE TERRAZA ECODRY SUMI56 V



KIT DE MARCO Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE 316 PARA REVESTIR EL SUMIDERO DE TERRAZAS ECODRY SUMI56 V.

596353299 **STEEL GRID SUMI56 150**

15x15 cm

596353312 **STEEL GRID SUMI56 200**

20x20 cm




COMPLEMENTOS



GÁRGOLAS Y CHIMENEAS

		596351967	ECODRY GÁRGOLA 50	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
	ACOPLE PARA EVACUACIÓN HORIZONTAL	596351974	ECODRY GÁRGOLA 75	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
		596351981	ECODRY GÁRGOLA 90	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
		596351998	ECODRY GÁRGOLA 110	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
			544010748	DRY GÁRGOLA 50
	ACOPLE PARA EVACUACIÓN HORIZONTAL	544015187	DRY GÁRGOLA 75	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
		544015613	DRY GÁRGOLA 90	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
		544015897	DRY GÁRGOLA 110	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
		CHIMENEA DE VENTILACIÓN PARA CUBIERTAS	596352278	ECODRY CHIMENEA
			CHIMENEA DE VENTILACIÓN PARA CUBIERTAS	544010731

ADESIVOS

	ADESIVO ESPECIAL PARA SOBREPOSIÇÕES E JUNTAS	544010670	SEALPLUS 6	Balde de 6 kg
	ADESIVO ESPECIAL PARA SOBREPOSIÇÕES E JUNTAS	544012858	SEALPLUS 0600	Blister de 600 ml
	ADESIVO ESPECIAL PARA SOBREPOSIÇÕES E JUNTAS	596353343	TOPPLUS 6	Balde de 6 kg
	ADESIVO ESPECIAL PARA UNIÕES	544015323	REVESTTECHFLEX	Cartucho de 300 ml


ESPECIAL PISCINAS

	PRIMÁRIO ESPECIAL PARA VEDAÇÃO DE JUNTAS E ENCONTROS	544018065	PRIMERPOOL	Balde de 2 kg
	KIT POOL: ESPECIAL PARA SELAGEM DE JUNTAS E ENCONTROS: 1. ADESIVO: TOPPLUS 2. PRIMÁRIO: PRIMERPOOL	544018072	KIT POOL	Caixa 1 ud.

IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM OCULTA

	544019680	WALK LEVEL CHANNEL 15 cm	Canal de 95 cm de comprimento para peças de cerâmica de 15 cm de largura.
	544019826	WALK LEVEL CHANNEL 30 cm	Canal de 95 cm de comprimento para peças de cerâmica de 30 cm de largura.
	544019772	WALK LEVEL DRAIN 15 cm	Saída de descarga 1,38 l/s e saída Ø 63 mm macho, peças de 15 cm.
	544019918	WALK LEVEL DRAIN 30 cm	Saída de descarga 1,38 l/s e saída Ø 63 mm macho, peças de 30 cm.
	544019697	WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 15 CM	Peça de ajuste de diferentes comprimentos para peças de cerâmica de 15 cm e 30 cm: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 e 85 cm.
	544019833	WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 30 CM	
	544019703	WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 15 CM	
	544019840	WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 30 CM	
	544019710	WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 15 CM	
	544019857	WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 30 CM	
	544019727	WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 15 CM	
	544019864	WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 30 CM	
	544019734	WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 15 CM	
	544019871	WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 30 CM	
	544019741	WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 15 CM	
	544019888	WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 30 CM	
	544019758	WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 15 CM	
544019895	WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 30 CM		
544019765	WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 15 CM		
544019901	WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 30 CM		
	596350168	WALK LEVEL LATERAL DRAIN 15 cm	Saída de descarga 0,68 l/s e saída lateral Ø 50 mm macho, peças de 15 cm.
	596350175	WALK LEVEL LATERAL DRAIN 30 cm	Saída de descarga 0,68 l/s e saída lateral Ø 50 mm macho, peças de 30 cm.
	544019789	WALK LEVEL CORNER 15 cm	Peça de canto para peças de cerâmica de 15 cm.
	544019925	WALK LEVEL CORNER 30 cm	Peça de canto para peças de cerâmica de 30 cm.
	596350441	WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 15 cm	Peça de canto para peças de cerâmica de 15 cm.
	596350458	WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 30 cm	Peça de canto para peças de cerâmica de 30 cm.
	544019796	WALK LEVEL CORNER DRAIN 15 cm	Descarga de canto 1,38 l/s descarga e saída Ø 63 mm macho Ø 63 mm, peças 15 cm.
	544019932	WALK LEVEL CORNER DRAIN 30 cm	Descarga de canto 1,38 l/s descarga e saída Ø 63 mm macho Ø 63 mm, peças 30 cm.
	544019802	WALK LEVEL SIDE A 15 cm	Terminal de arranque do canal para peças cerâmicas de 15 cm de largura.
	544019949	WALK LEVEL SIDE A 30 cm	Terminal de arranque do canal para peças cerâmicas de 30 cm de largura.
	544019819	WALK LEVEL SIDE B 15 cm	Terminal de fecho de canal para peças cerâmicas de 15 cm de largura.
	544019956	WALK LEVEL SIDE B 30 cm	Terminal de fecho de canal para peças cerâmicas de 30 cm de largura.

IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM OCULTA



		medida
544015941	BASE LEVEL 60x100	60 x 100 cm
544015200	BASE LEVEL 70x90	70 x 90 cm
544015958	BASE LEVEL 70x100	70 x 100 cm
544015965	BASE LEVEL 70x120	70 x 120 cm
544015156	BASE LEVEL 80x90	80 x 90 cm
544015224	BASE LEVEL 80x100	80 x 100 cm
544015231	BASE LEVEL 80x120	80 x 120 cm
544015972	BASE LEVEL 80x140	80 x 140 cm
544015248	BASE LEVEL 90x90	90 x 90 cm
544015255	BASE LEVEL 90x100	90 x 100 cm
544015194	BASE LEVEL 90x120	90 x 120 cm
544015989	BASE LEVEL 90x140	90 x 140 cm
544015309	BASE LEVEL 100x100	100 x 100 cm
544015316	BASE LEVEL 100x120	100 x 120 cm
544015996	BASE LEVEL 100x140	100 x 140 cm

BASE DE DUCHE PRÉ-FABRICADA OCULTA


INCLUI: **BASE PRÉ-FABRICADA LEVEL** com ralo sífônico horizontal convertível em ralo não sífônico, fita de impermeabilização perimetral **ECODRY BANDA**, peças de acabamento das paredes, suportes cerâmicos, cola especial **REVESTTECHFLEX**, protetor de instalação e chave de limpeza.



		medida	medida da peça
544015552	LINEAL LEVEL 10x60	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
544015576	LINEAL LEVEL 10x70	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
544015583	LINEAL LEVEL 10x80	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
544015910	LINEAL LEVEL 10x90	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
544015705	LINEAL LEVEL 20x60	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
544015712	LINEAL LEVEL 20x70	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
544015590	LINEAL LEVEL 20x80	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
544015927	LINEAL LEVEL 20x90	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

RALO LINEAL OCULTO


INCLUI: 1. **BASE LINEAL LEVEL** com lâmina **ECODRY50** termosselada, ralo sífônico horizontal convertível em ralo não sífônico, lâmina de impermeabilização **ECODRY50** de 1,5 x 2 m, **REVESTTECHFLEX** e gancho para levantar a peça cerâmica.




		medida	medida da peça
544015361	SUMI LEVEL 20	23,8 x 23,8 cm	23,8 x 23,8 cm
544015606	SUMI LEVEL 30	33,8 x 33,8 cm	33,8 x 33,8 cm
544015903	SUMI LEVEL 40	43,8 x 43,8 cm	43,8 x 43,8 cm

RALO LINEAL OCULTO


INCLUI: 1. **BASE SUMI LEVEL** com lâmina **ECODRY50** termosselada, ralo sífônico horizontal convertível em ralo não sífônico, lâmina de impermeabilização **ECODRY50** de 1,5 x 2 m, **REVESTTECHFLEX** e gancho para levantar a peça cerâmica.




KITS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E ESCOAMENTO




		medida lâmina	
544010380	• DRY50 SUMI LUXE 025	0,5 x 0,5 m	Kit de ralo sífónico PREMIER com grelha para encastrar de 10,7 x 10,7 cm e com lâmina DRY50 impermeável selada a ele para garantir o ponto mais crítico. Saídas: horizontal e vertical (Ø 40/50H_54 litros/minuto). Altura: 82 mm.
544010397	• DRY50 SUMI LUXE 144	1,2 x 1,2 m	
544010403	• DRY50 SUMI LUXE 225	1,5 x 1,5 m	
544010304	▲ DRY50 SUMI LUXE 240	1,2 x 2 m	
544011516	• DRY50 SUMI LUXE 240D	1,2 x 2 m	
544010410	▲ DRY50 SUMI LUXE 300	1,5 x 2 m	
544011547	• DRY50 SUMI LUXE 300D	1,5 x 2 m	
544010427	▲ DRY50 SUMI LUXE 375	1,5 x 2,5 m	
544011554	• DRY50 SUMI LUXE 375D	1,5 x 2,5 m	



		medida lâmina	
544010373	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 025	0,5 x 0,5 m	Kit de ralo sífónico FLAT ce grelha para encastrar de 10,7 x 10,7 cm, com lâmina impermeável DRY50 selada a ele, para garantir o ponto mais crítico. Saídas: horizontal (Ø 40/50H_30 litros/minuto). Altura: 65 mm.
544010328	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 144	1,2 x 1,2 m	
544010335	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 225	1,5 x 1,5 m	
544010342	▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 240	1,2 x 2 m	
544011424	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D	1,2 x 2 m	
544010359	▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 300	1,5 x 2 m	
544011561	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D	1,5 x 2 m	
544010366	▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 375	1,5 x 2,5 m	
544011578	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D	1,5 x 2,5 m	



		medida grelha	medida lâmina	
544010908	• DRY50 LINEAL PREMIER 60 aço	60 cm	1,2 x 2 m	Kit com calha e grelha linear e lâmina impermeável DRY50 termoselada ao ralo PREMIER. Saídas: horizontal e vertical (Ø 40/50H_54 litros/minuto). Altura: 82 mm.
544011011	• DRY50 LINEAL PREMIER 60 chrome			
544010823	• DRY50 LINEAL PREMIER 60 squares			
544010915	• DRY50 LINEAL PREMIER 70 aço	70 cm	1,5 x 2 m	
544010960	• DRY50 LINEAL PREMIER 70 chrome			
544010830	• DRY50 LINEAL PREMIER 70 squares			
544010922	• DRY50 LINEAL PREMIER 80 aço	80 cm	1,5 x 2 m	
544010977	• DRY50 LINEAL PREMIER 80 chrome			
544010847	• DRY50 LINEAL PREMIER 80 squares			
544010939	• DRY50 LINEAL PREMIER 90 aço	90 cm	1,5 x 2 m	
544010984	• DRY50 LINEAL PREMIER 90 chrome			
544010854	• DRY50 LINEAL PREMIER 90 squares			
544010946	* DRY50 LINEAL PREMIER 100 aço	100 cm	1,5 x 2 m	
544010991	* DRY50 LINEAL PREMIER 100 chrome			
544010861	* DRY50 LINEAL PREMIER 100 squares			
544010953	* DRY50 LINEAL PREMIER 120 aço	120 cm	1,5 x 2 m	
544011998	* DRY50 LINEAL PREMIER 120 chrome			
544011004	* DRY50 LINEAL PREMIER 120 squares			



		medida grelha	medida lâmina	
544011028	• DRY50 LINEAL FLAT 60 aço	60 cm	1,2 x 2 m	Kit com calha e grelha linear e lâmina impermeável DRY50 termoselada ao ralo FLAT de perfil baixo Saídas: horizontal (Ø 40/50H_30 litros/minuto). Altura: 65 mm.
544011110	• DRY50 LINEAL FLAT 60 chrome			
544011035	• DRY50 LINEAL FLAT 60			
544011066	• DRY50 LINEAL FLAT 70 aço	70 cm	1,5 x 2 m	
544011165	• DRY50 LINEAL FLAT 70 chrome			
544011042	• DRY50 LINEAL FLAT 70 squares			
544011073	• DRY50 LINEAL FLAT 80 aço	80 cm	1,5 x 2 m	
544011103	• DRY50 LINEAL FLAT 80 chrome			
544011059	• DRY50 LINEAL FLAT 80 squares			
544011080	• DRY50 LINEAL FLAT 90 aço	90 cm	1,5 x 2 m	
544011172	• DRY50 LINEAL FLAT 90 chrome			
544011141	• DRY50 LINEAL FLAT 90 squares			
544011097	* DRY50 LINEAL FLAT 100 aço	100 cm	1,5 x 2 m	
544011189	* DRY50 LINEAL FLAT 100 chrome			
544011134	* DRY50 LINEAL FLAT 100 squares			
544011127	* DRY50 LINEAL FLAT 120 aço	120 cm	1,5 x 2 m	
544012513	* DRY50 LINEAL FLAT 120 chrome			
544011158	* DRY50 LINEAL FLAT 120 squares			




Posição do ralo na lâmina **DRY50**:




OPÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DO LASER

As grelhas lineares de design AÇO e CROMO podem ser gravilhadas a laser com o logótipo da empresa. Consulte condições no Departamento Comercial.


KITS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E ESCOAMENTO



		medida grelha	medida lâmina	
544012209	•DRY50 LINEAL PREMIER 60 revestivel	60 cm	1,2 x 2 m	Kit com calha e grelha revestível, com lâmina impermeável DRY50 termoselada ao ralo PREMIER. Saídas: horizontal e vertical (Ø 40/50H_54 litros/minuto). Altura: 82 mm.
544012100	•DRY50 LINEAL PREMIER 70 revestivel	70 cm	1,5 x 2 m	
544012186	•DRY50 LINEAL PREMIER 80 revestivel	80 cm	1,5 x 2 m	
544012254	•DRY50 LINEAL PREMIER 90 revestivel	90 cm	1,5 x 2 m	
544011950	•DRY50 LINEAL PREMIER 100 revestivel	100 cm	1,5 x 2 m	
544012612	•DRY50 LINEAL PREMIER 120 revestivel	120 cm	1,5 x 2 m	



		medida grelha	medida lâmina	
544012124	•DRY50 LINEAL FLAT 60 revestivel	60 cm	1,2 x 2 m	Kit com calha e grelha preparada para revestir, com lâmina impermeável DRY50 termoselada ao ralo FLAT de perfil baixo. Saídas: horizontal e vertical (Ø 40/50H_30 litros/minuto). Altura: 65 mm.
544011967	•DRY50 LINEAL FLAT 70 revestivel	70 cm	1,5 x 2 m	
544012193	•DRY50 LINEAL FLAT 80 revestivel	80 cm	1,5 x 2 m	
544012216	•DRY50 LINEAL FLAT 90 revestivel	90 cm	1,5 x 2 m	
544012544	•DRY50 LINEAL FLAT 100 revestivel	100 cm	1,5 x 2 m	
544012551	•DRY50 LINEAL FLAT 120 revestivel	120 cm	1,5 x 2 m	



		medida grelha	medida lâmina	
544015767	•DRY50 LINEAL FLAT 60 mc	60 cm	1,2 x 2 m	Kit com calha e grelha linear de enchimento a microcimento com lâmina impermeável DRY50 termoselada ao ralo FLAT de perfil baixo. Saídas: horizontal e vertical (Ø 40/50H_30 litros/minuto). Altura: 65 mm.
544015934	•DRY50 LINEAL FLAT 70 mc	70 cm	1,5 x 2 m	
544016252	•DRY50 LINEAL FLAT 80 mc	80 cm	1,5 x 2 m	
544016382	•DRY50 LINEAL FLAT 90 mc	90 cm	1,5 x 2 m	
544016399	•DRY50 LINEAL FLAT 100 mc	100 cm	1,5 x 2 m	
544016269	•DRY50 LINEAL FLAT 120 mc	120 cm	1,5 x 2 m	

Contém:
geotêxtil autoadesivo para colocar na parte superior da grelha, para um melhor agarrar do revestimento.




Posição do ralo na lâmina **DRY50**:


•
Versão descentrada vertical





KITS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E ESCOAMENTO




		medida grelha	medida lâmina	
544012957	• DRY50 LINEAL SLIM 60 revestível	60 cm	1,5 x 2 m	Kit com calha e grelha revestível com lâmina impermeável DRY50 termosselada ao ralo NOVO.
544012995	• DRY50 LINEAL SLIM 70 revestível	70 cm	1,5 x 2 m	Salida: horizontal (Ø 40/50H_36 litros/minuto).
544013039	• DRY50 LINEAL SLIM 90 revestível	90 cm	1,5 x 2 m	Altura: 60 mm.



		medida grelha	medida lâmina	
544012933	• DRY50 LINEAL SLIM 60 aço	60 cm	1,5 x 2 m	Kit com calha e grelha linear, disponível em 2 modelos, com lâmina impermeável DRY50 termosselada ao ralo NOVO.
544012926	• DRY50 LINEAL SLIM 60 squares			
544012971	• DRY50 LINEAL SLIM 70 aço	70 cm	1,5 x 2 m	Salida: horizontal (Ø 40/50H_36 litros/minuto).
544012964	• DRY50 LINEAL SLIM 70 squares			
544013015	• DRY50 LINEAL SLIM 90 aço	90 cm	1,5 x 2 m	Altura: 60 mm.
544013008	• DRY50 LINEAL SLIM 90 squares			



		medida grelha	medida lâmina	
544016344	• DRY50 LINEAL PREMIER 60 black	60 cm	1,5 x 2 m	Kit com calha e grelha linear, lacada a negro, com lâmina impermeável DRY50 termosselada ao ralo NOVO
544016351	• DRY50 LINEAL PREMIER 70 black	70 cm	1,5 x 2 m	Salida: horizontal (Ø 40/50H_36 litros/minuto).
544016368	• DRY50 LINEAL PREMIER 90 black	90 cm	1,5 x 2 m	Altura: 60 mm.




		medida grelha	medida lâmina	
544016313	• DRY50 LINEAL PREMIER 60 white	60 cm	1,5 x 2 m	Kit com calha e grelha linear, lacada a branco, com lâmina impermeável DRY50 termosselada ao ralo NOVO.
544016337	• DRY50 LINEAL PREMIER 70 white	70 cm	1,5 x 2 m	Salida: horizontal (Ø 40/50H_36 litros/minuto).
544016320	• DRY50 LINEAL PREMIER 90 white	90 cm	1,5 x 2 m	Altura: 60 mm.



Posição do ralo na lâmina **DRY50**:






		lâmina	descrição
544018423	SUMI BASIC	25 x 25 cm	Kit de ralo BASIC com grelha quadrada de 10,5 x 10,5 cm com acabamento perfurado desenho quadrado, lâmina impermeabilizante DRY40 de 25 x 25 cm selada a ele e lâmina DRY40 de 1,5 x 2 m (3 m). Altura total (ralo + grelha): 60 mm.



		lâmina	descrição
544018430	LINEAL BASIC squares 50	25 x 25 cm	
544018447	LINEAL BASIC squares 60	25 x 25 cm	
544018454	LINEAL BASIC squares 70	25 x 25 cm	Kit de ralo BASIC e, grelha linear de 6,1 cm de largura com acabamento de design perfurado com quadrados, com lâmina DRY40 da 25 x 25 cm termosselada a tampa do ralo e uma lâmina DRY40 solta da 1,5 x 2 m (3 m). Altura total (ralo + grelha): 77,2 mm.
544018461	LINEAL BASIC squares 80	25 x 25 cm	
544018478	LINEAL BASIC squares 90	25 x 25 cm	
544018485	LINEAL BASIC squares 100	25 x 25 cm	
544018492	LINEAL BASIC squares 120	25 x 25 cm	






2 SOLUÇÕES EM 1

revestível ou aço




referencia	descrição	lâmina	descrição
544018348	LINEAL BASIC DUO 50	25 x 25 cm	
544018362	LINEAL BASIC DUO 60	25 x 25 cm	
544018379	LINEAL BASIC DUO 70	25 x 25 cm	Kit de ralo BASIC, grelha linear de 6,1 cm de largura que oferece dois tipos de acabamento: revestível de um lado e aço do outro; com lâmina DRY40 da 25 x 25 cm termosselada a tampa do ralo e uma lâmina DRY40 solta da 1,5 x 2 m (3 m). Altura total (ralo + grelha): 77,2 mm.
544018386	LINEAL BASIC DUO 80	25 x 25 cm	
544018393	LINEAL BASIC DUO 90	25 x 25 cm	
544018409	LINEAL BASIC DUO 100	25 x 25 cm	
544018416	LINEAL BASIC DUO 120	25 x 25 cm	





3

IMPERMEABILIZAÇÃO



Espaços bem impermeabilizados para toda a vida. Projectos com materiais fáceis de instalar, baixo custo e máxima qualidade. É isso que oferecemos com as nossas soluções.

PARA TODA A VIDA



ECODRY120

IMPERMEABILIZAÇÃO E DESSOLIDARIZAÇÃO DE COBERTURAS TERRAÇOS TELHADOS VARANDAS PATIOS


Lâmina multicamada eco responsável para impermeabilização de espaços exteriores e coberturas planas transitáveis e não transitáveis, como terraços, telhados, varandas, pátios e piscinas. Ideal para compensação de vapor em suportes com humidade residual igual ou inferior a 5%.

Composta por uma membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de alto desempenho CPE (EVA-based Circular Polymer), resultante da transformação e tratamento de matérias-primas de economia circular, e extrudadas em fibras de poliéster e polipropileno.

PRODUTO

Código	Produto	Rolo	m ² /rolo
596351714	ECODRY120 30	Rolo de 1,5 m x 30 m	45 m ²
596351721	ECODRY120 20	Rolo de 1,5 m x 20 m	30 m ²
596351738	ECODRY120 10	Rolo de 1,5 m x 10 m	15 m ²
596351745	ECODRY120 5	Rolo de 1,5 m x 5 m	7,5 m ²

FORMATOS



CARACTERÍSTICAS



Fibras de **poliéster**

CPE
 (EVA-based
 Circular Polymer)

Fibras de **polipropileno**



GARANTIA
 10 anos
 WARRANTY
 10 years

EPD®

UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
 EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
 Register number S-P-07301




EN 13956:2012


INSTALAÇÃO

coberturas transitáveis com pavimento

coberturas não transitáveis com gravilha



1. Suporte
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina **ECODRY120** o **DRY120**
4. Banda de união **ECODRY BANDA**
5. Adesivo **SEALPLUS**
6. Pavimento



1. Suporte
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina **ECODRY120** o **DRY120**
4. Banda de união **ECODRY BANDA**
5. Adesivo **SEALPLUS**
6. Geotextil de proteção
7. Gravilha



VÍDEO DE INSTALAÇÃO

* Sistema válido para



DADOS TÉCNICOS

Características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Peso	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% e + 10%	525
Espessura	EN 1849-2	mm	MDV: -5% e + 10%	1,25
Resistência à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 650 MLV T ≥ 500	L = 650 T = 500
Alargamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 39 MLV T ≥ 70	L = 39 T = 70
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 420	420
Resistência ao impacto	EN 12691 Mét.A	mm	MLV ≤ 200	200
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét.C	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilidade pa baixa temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ -40	-40
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		E
Comprimento	EN 1848-2	m	MDV: -0% e +5%	5, 10, 20 e 30
Largura	EN 1848-2	m	MDV: -0,5% e +1%	1,5
Defeitos visíveis	EN 1850-2	mm		PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planicidade	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	10
Estabilidade dimensional	EN 1107-2	%	MLV L ≤ -0,4 MLV T ≤ -0,3	L = -0,4 T = -0,3

MLV: valor estabelecido pelo fabricante (durante ensaio).
MDV: valor declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerância).



PORQUE É MUITO FÁCIL DE INSTALAR.

- ADERE DIRECTAMENTE AO SUPORTE COM CIMENTO COLA.
- NÃO É NECESSÁRIO REMOVER O PAVIMENTO ANTIGO EXISTENTE.
- NÃO NECESSITA DE UMA CAMADA DE COMPRESSÃO OU DE SEPARAÇÃO.
- NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS ESPECIAIS.
- DURANTE A INSTALAÇÃO, AS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS NÃO DETERIORAM O PRODUTO.
- FÁCIL MESMO NOS PONTOS MAIS CRÍTICOS.

PORQUE NÃO AUMENTA A ALTURA DO LOCAL DE CONSTRUÇÃO.

- PORQUE TEM A ESPESSURA MÍNIMA: 1,25 MM.
- PORQUE NÃO NECESSITA DE UMA CAMADA DE COMPRESSÃO.

POR SER UMA PELÍCULA DE ALTO DESEMPENHO.

- TEM UMA CAPACIDADE DE ADESÃO AO SUBSTRATO MUITO ELEVADA.
- É UMA BARREIRA AO VAPOR QUE GARANTE UMA ESTANQUIDADE ABSOLUTA À ÁGUA E AO VAPOR DE ÁGUA.
- CONCEBIDO PARA DRENAR LATERALMENTE A HUMIDADE RESIDUAL ATRAVÉS DO GEOTÊXTIL NO SEU LADO POSTERIOR; EVITANDO ASSIM A CRIAÇÃO DE BOLHAS E FACILITANDO A SECAGEM RÁPIDA DO CIMENTO COLA E DO SUPORTE.
- MANTÉM O SUPORTE SECO, EVITANDO ASSIM A SUA DEGRADAÇÃO.
- ADEQUADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE PROTEGIDA E UMA UTILIZAÇÃO ESPECIAL: ACABAMENTO COM MICROCIMENTO.

PORQUE É ADAPTÁVEL.

- É FÁCIL DE MANUSEAR E ADAPTA-SE A FORMAS IRREGULARES.
- PERMITE UM ACABAMENTO PERFEITO EM ÂNGULOS, ESQUINAS E JUNTAS VERTICAIS.

PORQUE PERMITE UM ACABAMENTO DE MICROCIMENTO.

- ALÉM DE SER UMA LÂMINA ADEQUADA PARA QUALQUER SUPERFÍCIE PROTEGIDA, É PERFEITA PARA UMA UTILIZAÇÃO MUITO ESPECIAL E ACTUALMENTE MUITO POPULAR: OS PAVIMENTOS DE MICROCIMENTO. ANTES DE APLICAR O SISTEMA DE MICROCIMENTO, É NECESSÁRIO ESPALHAR UMA CAMADA DE 3 MM DE CIMENTO COLA C2 S1 DE 3 MM SOBRE A LÂMINA.

PORQUE É MAIS SEGURO DO QUE OUTROS SISTEMAS.

- EVITA O APARECIMENTO DE FISSURAS E FENDAS.
- EVITA O APARECIMENTO DE HUMIDADE.
- EVITA O APARECIMENTO DE BOLORES, BACTÉRIAS E ERVAS DANINHAS.
- GARANTE UMA PROTECÇÃO DURADOURA DAS INSTALAÇÕES.

ECONÓMICO: POUPA TEMPO E DINHEIRO.

- O TEMPO DE INSTALAÇÃO EXTREMAMENTE RÁPIDO E OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA SÃO REDUZIDOS.
- NA RENOVAÇÃO, POUPAMOS O CUSTO DA LIMPEZA E DA INSTALAÇÃO DE UMA CAMADA DE COMPRESSÃO.
- UMA VEZ INSTALADO, NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO DURANTE TODA A SUA VIDA ÚTIL.
- POUPAMOS NOS CUSTOS ADICIONAIS DEVIDOS A FUTUROS PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO.

PORQUE É SUSTENTÁVEL.

- É AMIGO DO AMBIENTE, POIS RESULTA DA TRANSFORMAÇÃO E DO TRATAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS PROVENIENTES DE UMA ECONOMIA CIRCULAR.
- TEM UMA LONGA VIDA ÚTIL.
- É 100% RECICLÁVEL.





1. Verificar a estabilidade do suporte e limpar a superfície. De seguida, aplicar o cimento cola classe C2 S1/S2 com uma talocha dentada de 6/8 mm. Aplicar o adesivo em pequenas secções para evitar que seque e pentear sempre numa só direção. Em nenhuma circunstância a película deve ser instalada sobre um adesivo de azulejo semi-curado. Nota: na reabilitação, aplicamos o cimento cola classe C2 S1/S2, diretamente sobre o pavimento antigo.



2. Pressionar firmemente a lâmina sobre o suporte utilizando a talocha de plástico, certificando-se de que elimina as bolsas de ar que se possam ter formado. **ATENÇÃO:** uma vez instalada, verificar se a película está totalmente aderida ao suporte.



3. Utilize uma espátula para remover o cimento cola que tenha transbordado.



4. Pressionar as lâminas e espalhar o adesivo especial **SEALPLUS**. Devido à espessura do adesivo, utilizar uma talocha ou espátula lisa e não serrilhada para assegurar que toda a superfície da junta é coberta.




5. Selar as juntas com **ECODRY BANDA 13**.



6. Efetuar uma dupla selagem dos bordos da fita com a cola **SEALPLUS**. OPCIONAL: Uma vez concluída a instalação, com um tempo de espera de 48 horas, pode ser efectuado um teste de estanquidade preciso.



7. Colocar o pavimento diretamente com cimento cola classe C2 S1/S2 e fixar o rodapé.



8. Trabalho efectuado de forma rápida, simples e com qualidade garantida.

***SEALPLUS:** Recomenda-se a utilização de luvas para a sua aplicação.

revestech®

A person is standing in the rain, holding a large, brown, multi-ribbed umbrella. The person is wearing a long, patterned skirt with a geometric design. The background is dark and blurry, suggesting a rainy outdoor setting. The overall mood is serene and protective.

**À PROVA
DE ALTA
HUMIDADE**
ESTANQUIDADE
GARANTIDA

ECODRY80

IMPERMEABILIZAÇÃO E
DESSOLIDARIZAÇÃO DE
COBERTURAS
TERRAÇOS
TELHADOS
VARANDAS
PATIOS
FLOREIRAS


Lamina Eco-responsável para impermeabilização sob proteção de espaços exteriores e coberturas planas transitáveis e não transitáveis, tais como: terraços, telhados, varandas e pátios.

É composta por um membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de alto desempenho CPE (Polímero circular baseado em EVA), resultantes da transformação e tratamento de matérias-primas de economia circular, e extrudidas sobre fibras de poliéster.

PRODUTO

Código	Produto	Rolo	m ² /rolo
596351875	ECODRY80 30	Rolo de 1,5 m x 30 m	45 m ²
596351882	ECODRY80 20	Rolo de 1,5 m x 20 m	30 m ²
596351899	ECODRY80 10	Rolo de 1,5 m x 10 m	15 m ²
596351905	ECODRY80 5	Rolo de 1,5 m x 5 m	7,5 m ²

FORMATOS




CARACTERÍSTICAS



Fibras de **poliéster**

CPE
(EVA-based
Circular Polymer)

Fibras de **poliéster**



GARANTIA
10 anos
WARRANTY
10 years

EPD®


UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301



EN 13956:2012


INSTALAÇÃO

coberturas transitáveis com pavimento



1. Suporte
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina **ECODRY 80** o **DRY 80**
4. Adesivo **SEALPLUS**
5. Pavimento

coberturas não transitáveis com gravilha



1. Suporte
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina **ECODRY 80** o **DRY 80**
4. Adesivo **SEALPLUS**
5. Geotextil de proteção
6. Gravilha



VÍDEO DE INSTALAÇÃO

* Sistema válido para



DADOS TÉCNICOS

Características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Peso	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% e + 10%	625
Espessura	EN 1849-2	mm	MDV: -5% e + 10%	0,80
Resistência à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 800 MLV T ≥ 300	L = 800 T = 300
Alargamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 230	L = 27 T = 230
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 770	770
Resistência ao impacto	EN 12691	mm	MLV ≤ 200	200
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Resistencia a la penetración de raíces	UNE-CEN/TS 14416 EX		Sem perfurações	Não foram observadas perfurações ou fissuras nos exemplares testados.
Flexibilidade pa baixa temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ -40	-40
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		E
Comprimento	EN 1848-2	m	MDV: -0% e +5%	5, 10, 20 e 30
Largura	EN 1848-2	m	MDV: -0,5% e +1%	1,5
Defeitos visíveis	EN 1850-2	mm		PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planicidade	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	10
Estabilidade dimensional	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,5	L = -0,2 T = -0,5

MLV: valor estabelecido pelo fabricante (durante ensaio).
MDV: valor declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerância).



PORQUE É MUITO FÁCIL DE INSTALAR.

- ADERE DIRECTAMENTE AO SUPORTE COM CIMENTO COLA.
- NÃO É NECESSÁRIO REMOVER O PAVIMENTO ANTIGO EXISTENTE.
- NÃO NECESSITA DE UMA CAMADA DE COMPRESSÃO OU DE SEPARAÇÃO.
- NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS ESPECIAIS.
- DURANTE A INSTALAÇÃO, AS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS NÃO DETERIORAM O PRODUTO.
- FÁCIL MESMO NOS PONTOS MAIS CRÍTICOS.

PORQUE NÃO AUMENTA A ALTURA DO LOCAL DE CONSTRUÇÃO.

- PORQUE TEM A ESPESSURA MÍNIMA: 1,25 MM.
- PORQUE NÃO NECESSITA DE UMA CAMADA DE COMPRESSÃO.

POR SER UMA PELÍCULA DE ALTO DESEMPENHO.

- É UMA BARREIRA DE VAPOR QUE GARANTE UMA ESTANQUIDADE ABSOLUTA À ÁGUA E AO VAPOR DE ÁGUA.
- MANTÉM O SUPORTE SECO, EVITANDO A SUA DEGRADAÇÃO.

PORQUE É ADAPTÁVEL.

- É FÁCIL DE MANUSEAR E ADAPTA-SE A FORMAS IRREGULARES.
- PERMITE UM ACABAMENTO PERFEITO EM ÂNGULOS, CANTOS E JUNTAS VERTICAIS.

PORQUE É MAIS SEGURO DO QUE OUTROS SISTEMAS.


- EVITA O APARECIMENTO DE FISSURAS E FENDAS.
- EVITA O APARECIMENTO DE HUMIDADE.
- EVITA O APARECIMENTO DE BOLORES, BACTÉRIAS E ERVAS DANINHAS.
- GARANTE UMA PROTECÇÃO DURADOURA DAS INSTALAÇÕES.

ECONÓMICO: POUPA TEMPO E DINHEIRO.

- O TEMPO DE INSTALAÇÃO EXTREMAMENTE RÁPIDO E OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA SÃO REDUZIDOS.
- NA RENOVAÇÃO, POUPAMOS O CUSTO DA LIMPEZA E DA INSTALAÇÃO DE UMA CAMADA DE COMPRESSÃO.
- UMA VEZ INSTALADO, NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO DURANTE TODA A SUA VIDA ÚTIL.
- POUPAMOS EM CUSTOS ADICIONAIS DEVIDO A FUTUROS PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO.

PORQUE É SUSTENTÁVEL.

- É AMIGO DO AMBIENTE, POIS RESULTA DA TRANSFORMAÇÃO E DO TRATAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS PROVENIENTES DE UMA ECONOMIA CIRCULAR.
- TEM UMA LONGA VIDA ÚTIL.
- É 100% RECICLÁVEL.





1. Verificar a estabilidade do suporte e limpar a superfície. De seguida, aplicar o cimento cola classe C2 S1/S2 com uma talocha dentada de 6/8 mm. Aplicar o cimento cola em pequenas secções para evitar que seque e pentear sempre num só sentido. A lâmina não deve, em caso algum, ser instalada sobre um cimento cola semi-curado. **NOTA:** na renovação, aplicamos o cimento cola para ladrilhos classe C2 S1/S2 diretamente sobre o pavimento antigo.

2. Pressionar firmemente a lâmina sobre o suporte utilizando a espátula de plástico, certificando-se de que elimina as bolsas de ar que se possam ter formado. **ATENÇÃO:** uma vez instalada, é necessário verificar se a lâmina está totalmente aderida ao suporte.



3. Utilize uma espátula para remover o cimento cola que tenha transbordado.

4. Deixar uma sobreposição de 10 cm entre as lâminas e aplicar **SEALPLUS*** entre as sobreposições. Podemos utilizar a lata de 6 kg ou a embalagem blister de 600 ml aplicada com uma pistola.

lâminas
sobrepostas
com
adesivo



1º Entre capas.



2º Por encima (doble sellado).



5. Espalhar o adesivo **SEALPLUS*** com uma espátula de forma a ficar bem distribuído. Colocar uma primeira camada entre as lâminas (1). Terminar a junta no topo com a cola **SEALPLUS*** (2): Dupla selagem.

6. Aplicar o pavimento diretamente com cimento cola classe C2 S1/S2 e fixar o rodapé. O trabalho fica concluído de forma rápida, fácil e com qualidade garantida.

OPCIONAL: Uma vez concluída a instalação da lâmina, pode ser efectuado um teste de estanquidade, de precisão, no prazo de 48 horas.

nota!

Para os acabamentos em coberturas não transitáveis **com gravilha**, o sistema de instalação da lâmina **ECODRY80** é idêntico ao das secções anteriores até ao ponto 5. A única diferença é que, uma vez realizadas as juntas (ponto 4), será instalado **um isolante térmico xps e uma lâmina geotêxtil e proteção** de gravilha.




***SEALPLUS:** Recomenda-se a utilização de luvas para a sua aplicação.

revestech®

**LARES
SEGUROS**
COM OS SISTEMAS
MAIS FIÁVEIS

ECODRY50



IMPERMEABILIZAÇÃO DE
TERRAÇOS ATÉ 50 m²
VARANDAS
PEITORIS
CORNISAS
INTERIORES
ZONAS HÚMIDAS


Lâmina eco-responsável para a impermeabilização de pavimentos de pequenas coberturas planas transitáveis (varandas e terraços) e de casas de banho, paredes e pavimentos em zonas húmidas interiores

É composta por uma membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de alto desempenho CPE (Polímero Circular à base de EVA), resultante da transformação e tratamento de matérias-primas de economia circular, e extrudida em fibras de poliéster.

PRODUTO

Código	Produto	Rolo	m ² /rolo
596351752	ECODRY50 450	Rolo de 1,5 m x 30 m	45 m ²
596351851	ECODRY50 30	Rolo de 1,2 m x 30 m	36 m ²
596351769	ECODRY50 75	Rolo de 1,5 m x 5 m	7,5 m ²
596351868	ECODRY50 5	Rolo de 1,2 m x 5 m	6 m ²

FORMATOS




CARACTERÍSTICAS



Fibras de **poliéster**

CPE
(EVA-based
Circular Polymer)

Fibras de **poliéster**



GARANTIA
10 anos
WARRANTY
10 years




UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301



EN 13956:2012


INSTALAÇÃO

varandas, peitoris e cornisas com pavimento



1. Suporte
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina **ECODRY50**
4. Pavimento

interiores e zonas húmidas com pavimento




1. Suporte/parede
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina **ECODRY50**
4. Adesivo especial para juntas **SEALPLUS**
5. Reforço de canto impermeável **ECODRY CORNERIN**
6. Revestimento



VÍDEO DE INSTALAÇÃO

* Sistema válido para



DADOS TÉCNICOS

Características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Peso	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % e + 10 %	335
Espessura	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % e + 10 %	0,52
Resistência à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Alargamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Resistência ao impacto	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilidade pa baixa temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		E
Comprimento	EN 1848-2	m	MDV: -0 % e +5 %	5 e 30
Largura	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % e + 1 %	1, 1,2 e 1,5
Defeitos visíveis	EN 1850-2			PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planicidade	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	10
Estabilidade dimensional	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7

MLV: valor estabelecido pelo fabricante (durante ensaio).

MDV: valor declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerância).



PORQUE É MUITO FÁCIL DE INSTALAR.

- ADERE DIRECTAMENTE AO SUPORTE COM CIMENTO COLA.
- NÃO É NECESSÁRIO REMOVER O PAVIMENTO ANTIGO EXISTENTE.
- NÃO NECESSITA DE UMA CAMADA DE COMPRESSÃO OU DE SEPARAÇÃO.
- NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS ESPECIAIS.
- DURANTE A INSTALAÇÃO, AS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS NÃO DETERIORAM O PRODUTO.
- FÁCIL MESMO NOS PONTOS MAIS CRÍTICOS.

PORQUE NÃO AUMENTA A ALTURA DO LOCAL DE CONSTRUÇÃO.

- PORQUE TEM A ESPESSURA MÍNIMA: 0,52 MM.
- PORQUE NÃO NECESSITA DE UMA CAMADA DE COMPRESSÃO.

POR SER UMA PELÍCULA DE ALTO DESEMPENHO.

- É UMA BARREIRA DE VAPOR QUE GARANTE UMA ESTANQUIDADE ABSOLUTA À ÁGUA E AO VAPOR DE ÁGUA.
- MANTÉM O SUPORTE SECO, EVITANDO A SUA DEGRADAÇÃO.

PORQUE É EXTREMAMENTE LEVE E ADAPTÁVEL.

- É MUITO FÁCIL DE MANUSEAR DEVIDO À SUA LEVEZA.
- TEM UMA EXTRAORDINÁRIA PLASTICIDADE E MALEABILIDADE.
- ADAPTA-SE ÀS FORMAS IRREGULARES DA SUPERFÍCIE.
- PERMITE UM ACABAMENTO PERFEITO EM ÂNGULOS, CANTOS E JUNTAS VERTICAIS.
- POSSUI ELEVADAS PROPRIEDADES DE VEDAÇÃO, SENDO MUITO EFICAZ EM JUNTAS E UNIÕES.

PORQUE É MAIS SEGURO DO QUE OUTROS SISTEMAS.


- EVITA O APARECIMENTO DE HUMIDADE.
- PREVINE O APARECIMENTO DE BOLORES, BACTÉRIAS E ERVAS DANINHAS.
- GARANTE UMA PROTECÇÃO DURADOURA DAS INSTALAÇÕES.

É ECONÓMICO: POUPA TEMPO E DINHEIRO.

- O TEMPO DE INSTALAÇÃO EXTREMAMENTE RÁPIDO E OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA SÃO REDUZIDOS.
- NA RENOVACÃO, POUPAMOS O CUSTO DA LIMPEZA E DA INSTALAÇÃO DE UMA CAMADA DE COMPRESSÃO.
- UMA VEZ INSTALADO, NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO DURANTE TODA A SUA VIDA ÚTIL.
- POUPAMOS EM CUSTOS ADICIONAIS DEVIDO A FUTUROS PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO.

PORQUE É SUSTENTÁVEL.

- É AMIGO DO AMBIENTE, POIS RESULTA DA TRANSFORMAÇÃO E DO TRATAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS PROVENIENTES DE UMA ECONOMIA CIRCULAR.
- TEM UMA LONGA VIDA ÚTIL.
- É 100% RECICLÁVEL.





1. Verificar a estabilidade do suporte e limpar a superfície. De seguida, aplicar cimento-cola classe C2 S1/S2 com uma talocha dentada de 6/8 mm. Aplicar o adesivo em pequenas porções para evitar que seque e pentear sempre numa só direção. A lâmina não deve, em caso algum, ser instalada sobre um adesivo de azulejo semi-curado. **NOTA:** em trabalhos de renovação, aplicar o adesivo para ladrilhos classe C2 S1/S2 diretamente sobre o pavimento antigo.

2. Pressionar firmemente a lâmina sobre o suporte utilizando a espátula de plástico, certificando-se de que elimina as bolsas de ar que se possam ter formado. **ATENÇÃO:** uma vez instalada, é necessário verificar se a lâmina está totalmente aderida ao suporte.



3. Utilize uma espátula para remover o cimento cola que tenha transbordado.

4. Deixar uma sobreposição de 10 cm entre as lâminas e aplicar SEALPLUS* entre as sobreposições. Podemos utilizar a lata de 6 kg ou a embalagem blister de 600 ml aplicada com uma pistola.

lâminas
sobrepostas
com
adesivo



1º Entre camadas.





2º Por cima (dupla selagem).




5. Espalhar o adesivo SEALPLUS* com uma espátula de forma a ficar bem distribuído. Colocar uma primeira camada entre as lâminas (1). Terminar a junta no topo com a cola SEALPLUS* (2 Dupla selagem)

6. Aplicar o pavimento diretamente com cimento cola classe C2 S1/S2 e fixar o rodapé. O trabalho fica concluído de forma rápida, fácil e com qualidade garantida.

OPCIONAL: Uma vez concluída a instalação da lâmina, pode ser efectuado um teste de estanquidade, de precisão, no prazo de 48 horas.



*SEALPLUS: Recomenda-se a utilização de luvas para a sua aplicação.



1. Ligar o ralo ao tubo e formar os declives, protegendo o interior com a tampa vermelha que será retirada posteriormente.



Espátula dentada 4 mm

Levantar na parede min. 10 cm

2. Limpar cuidadosamente, removendo todos os resíduos do suporte. Aplicar uma camada fina de cimento cola C2 S1/S2 com uma talocha dentada de 4 mm.



3. Espalhar a lâmina **ECODRY50** sobre o próprio adesivo, subindo a parede num mínimo de 10 cm.




4. Verificar se a lâmina está bem estendida e eliminar o ar eventualmente gerado com a ajuda de uma espátula de plástico.



5. Espalhar uma camada fina de cimento cola C2 S1/S2 com uma talocha de 4 mm e cobrir a parede com a lâmina **ECODRY50**, deixando uma sobreposição de pelo menos 5 cm entre as lâminas.



6. Pressionar a lâmina com uma espátula de plástico para eliminar o ar que possa ter sido gerado.



lâminas solapadas com adesivo

1°

2°

7. Efetuar as juntas com o adesivo **SEALPLUS**. Aplicar uma primeira camada entre as lâminas (1°). De seguida, rematar a junta na parte superior com a cola **SEALPLUS** (2°): dupla selagem. Para um acabamento perfeito, utilizar as peças pré-moldadas **ECODRY CORNERIN** e **ECODRY CORNEROUT**.



8. Após a secagem do adesivo, voltar a aplicar o cimento cola para azulejos C2 S1/S2 diretamente sobre a lâmina. Proceder à instalação da grelha de acabamento do kit e da cerâmica escolhida como revestimento final.



9. Duche terminado.


***SEALPLUS**: Recomenda-se a utilização de luvas para a sua aplicação.

REMATE DE RINCONES E ESQUINAS

Os cantos e esquinas devem ser realizados para reforçar a impermeabilização, e instalados sobre a lâmina de remate do paramento, utilizando os ângulos pré-formados **ECODRY CORNERIN/CORNEROUT** fixados com o adesivo de juntas **SEALPLUS**.



1. Uma vez instalada a lâmina **ECODRY50/80/120**, aplicar o adesivo **SEALPLUS** na zona dos cantos.



2. Colocar a peça **ECODRY CORNERIN/CORNEROUT** sobre o adesivo **SEALPLUS** que aplicámos.



3. Voltar a aplicar o adesivo **SEALPLUS** nas juntas das peças **ECODRY CORNERIN/CORNEROUT**, efectuando uma dupla selagem.



ECODRY CORNERIN



ECODRY CORNEROUT

JUNTAS DE DILATAÇÃO ESTRUTURAIS

Aquando da instalação da lâmina **ECODRY50/80***, as juntas de dilatação do substrato de suporte de carga ou as juntas estruturais e as juntas de dilatação do telhado devem ser preparadas. Para o efeito, devem ser tidos em conta os seguintes aspectos

1. Colocar um reforço com **ECODRY BANDA 30X30**, deixando um fole de pelo menos 2 cm centrado na junta. Aderir a banda ao suporte com o adesivo Cimento Cola S1/S2.
2. Impermeabilizar com lâmina **ECODRY50/80** até ao bordo da junta.
3. Revestir como acabamento com **ECODRY BANDA 30X30**, deixando um espaço de pelo menos 3 cm centrado na junta com a ajuda de um cordão expandido.
4. **MUITO IMPORTANTE.** Todas as juntas entre as bandas e a lâmina devem ser efectuadas com o adesivo **SEALPLUS**.



- 1 e 3. Banda **ECODRY BANDA 30X30**
2. Cordão de junta
4. Lâmina **ECODRY80/50**
5. Novo suporte ou pavimento antigo.

* Para instalar as juntas de dilatação com a lâmina **ECODRY120**, consultar o manual técnico que pode ser descarregado em www.revestech.com



ECODRY80



ECODRY50





ECODRY BANDA 30X30

ENCONTROS COM PAREDES VERTICAIS

A. Lâmina **ECODRY120/80/50**.

Devido à flexibilidade da lâmina **ECODRY120/80/50**, na maioria dos casos não é necessário utilizar bandas nas juntas com paredes verticais. A facilidade com que a película **ECODRY120/80/50** pode ser facilmente moldada e aderida aos suportes permite-nos obter um acabamento perfeito, mais rápido e mais seguro.






OPÇÃO 1: Entalhe: Introduzir a banda fazendo um entalhe na parede.

OPÇÃO 2: Recuo: Inserir a folha no interior da parede fazendo um recuo.

B. Lâmina **ECODRY120/80/50** e **ECODRY BANDA**.

Por vezes, devido à forma da superfície, é necessário utilizar bandas perimetrais para facilitar a instalação da folha **ECODRY120/80/50** nos encontros das paredes verticais. Neste caso, deve utilizar-se o adesivo de juntas **SEALPLUS** para unir a **ECODRY BANDA** à lâmina.



Colocar a banda perimetral **ECODRY BANDA** respeitando a altura do rodapé e deixando pelo menos 10 cm de sobreposição sobre a lâmina.

OPÇÃO 1: Entalhe: Introduzir a banda fazendo um entalhe na parede.

OPÇÃO 2: Recuo: Inserir a folha no interior da parede fazendo um recuo.



ECODRY120



ECODRY80



ECODRY50




ECODRY BANDA 30X30



EVACUAÇÃO HORIZONTAL

A grande versatilidade dos sistemas **ECODRY** permite instalar a **ECODRY GÁRGOLA** no ponto de evacuação mais baixo da pendente, de forma rápida e fácil, garantindo uma estanquidade total. Dada a flexibilidade das lâminas Revestech, a **ECODRY GÁRGOLA** é instalada sobre a lâmina **ECODRY120/80/50** já aderida ao perímetro, selando a junta entre as duas com o adesivo especial **SEALPLUS**®.

A. Instalação de **ECODRY GÁRGOLA** sobre lamina **ECODRY120/80/50**.




B. Instalação de **ECODRY GÁRGOLA** sobre banda perimetral do **ECODRY BANDA**.



RALOS VERTICAIS DE TERRAÇOS EM OBRAS NOVAS


Instalação do **ECODRY SUMI56** com lamina de impermeabilização **ECODRY80/50**.

Instalar o ralo **ECODRY SUMI56** com uma lâmina termosselada de 75x75 cm e impermeabilizá-lo com a lâmina **ECODRY80/50**. A junção entre as lâminas é efectuada com o adesivo **SEALPLUS*** com uma sobreposição mínima de 10 cm.



Instalação do **ECODRY SUMI56** com lamina de impermeabilização **ECODRY120**.

Impermeabilizar a superfície com a lâmina **ECODRY120** e cortar à medida para instalar o sumidouro **ECODRY SUMI56** com lâmina termosselada de 75x75 cm. A junção entre as laminas é efectuada com o adesivo **SEALPLUS*** com uma sobreposição mínima de 10 cm.



ECODRY120



ECODRY80



ECODRY50



ECODRY SUMI56

TIPO DE ADESIVO A APLICAR EM FUNÇÃO DO SUPORTE


IMPORTANTE: Dada a variedade de cimentos cola classificados como C2 S1/S2, é essencial verificar a ficha técnica do fabricante para garantir que o adesivo é compatível tanto com o suporte como com o material de acabamento e que é adequado para as condições particulares da obra. A Revestech declina qualquer responsabilidade se as colas utilizadas não forem adequadas.



	LÂMINA ECODRY50	LÂMINA ECODRY80	LÂMINA ECODRY120
LADRILHOS CERÂMICOS			
ARGAMASSAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO			
AQUECIMENTO POR PISO RADIANTE			
BETONILHAS CIMENTÍCIAS			
BETÃO			
GESSO LAMINADO			
TELHAS DE FIBROCIMENTO			
GESSO E ANIDRITOS			
BETÃO CELULAR			
TIJOLO			
REBOCOS DE CAL E CIMENTO			
PAINÉIS DE ISOLAMENTO E LÂMINAS ANTI-IMPACTO			
MADEIRA			
METAL/ALUMÍNIO			
PVC			
SOBREPOSIÇÕES ENTRE LAMINAS			NÃO
SOBREPOSIÇÕES COM BANDAS			

4

DESSOLIDARIZAÇÃO



Pavimentos impecáveis, sem fissuras, sem danos e protegendo o investimento efectuado de problemas futuros. Com o nosso sistema de desacoplamento extremo, garantimos a máxima proteção contra danos no pavimento.

ADEUS PREOCUPAÇÃO





DESOLIDARIZAÇÃO ANTI-FISSURAÇÃO EXTREMA DE SUPERFÍCIES INTERIORES, EXTERIORES E PAVIMENTO RADIANTE.


Lamina flexível para desacoplamento elevado sob cerâmica em espaços interiores. Tem uma resistência máxima à deformação, suportando fissuras até 20 mm. Neutraliza as tensões que se produzem entre o suporte e o revestimento cerâmico, impedindo a sua transmissão. Também é adequado para espaços exteriores, desde que seja adicionada a membrana impermeabilizante ECODRY120/80/50.

É composto por uma camada de elastómero construída sob a forma de célula aberta, para absorver os movimentos horizontais do suporte e revestida com fibras de polipropileno, para uma óptima aderência com o cimento cola C2 S1/S2, utilizado na sua instalação como lâmina aderente.

PRODUTO

Código	Produto	Rolo	m ² /rolo
544017778	DYSO 30	Rolo de 1,5 m x 20 m	30 m ²
544016405	DYSO 15	Rolo de 1,5 m x 10 m	15 m ²
544017761	DYSO 7,5	Rolo de 1,5 m x 5 m	7,5 m ²

FORMATOS



TESTE REAL DE TRACÇÃO



UM VÍDEO VALE MAIS DO QUE MIL PALAVRAS.

ESTE VÍDEO VAI SURPREENDER



CARACTERÍSTICAS

Nº PATENTE: ES2722107 (A1) - 2019-08-07 DECOUPLING SHEET



Soporta
grietas de
hasta
20 mm

Fibras de
polipropileno

Camada de elastómero
sob a forma de
célula aberta

Fibras de
polipropileno

GARANTIA
10 años
WARRANTY
10 years

INSTALAÇÃO

suporte convencional



1. Suporte
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina **DYSO**
4. Pavimento

suporte com aquecimento radiante



1. Suporte/madeira
2. Aquecimento radiante
3. Cimento cola C2 S1/S2
4. Lâmina **DYSO**
5. Pavimento



VÍDEO DE INSTALAÇÃO






DADOS TÉCNICOS

Características	Método de ensayo	Valor
Espessura	UNE EN 1849-2	0,5 mm
Peso	UNE EN 1849-2	330 g/m ²
L Força max.	UNE EN 12311-2 A	200 N/50 mm ²
T Força max.	UNE EN 12311-2 A	129 N/50 mm ²
L Alarga rotura Lo (inicial: 100 mm)	UNE EN 12311-2 A	93 %
T Alarga rotura Lo (inicial: 100 mm)	UNE EN 12311-2 A	115 %
L Alarga a máxima tração	UNE EN 12311-2 A	192 mm
T Alarga a máxima tração	UNE EN 12311-2 A	214 mm

Nº PATENTE: ES2722107 (A1) - 2019-08-07 DECOUPLING SHEET

CE
EN 13956:2012

GARANTIA
10 anos
WARRANTY
10 years



PORQUE É UMA LÂMINA DE ALTA EFICÁCIA.

- DESACOPLA O REVESTIMENTO DO SUPORTE E NEUTRALIZA AS TENSÕES QUE SE PRODUZEM ENTRE O SUPORTE E O REVESTIMENTO CERÂMICO, DERIVADAS DOS DIFERENTES MOVIMENTOS ESTRUTURAIS OU DE DILATAÇÃO DOS MATERIAIS.
- A PELÍCULA ABSORVE AS FISSURAS DO SUPORTE ATÉ 20 MM E IMPEDE A SUA TRANSMISSÃO AO LADRILHO, EVITANDO O APARECIMENTO DE FISSURAS.
- GARANTE UMA PROTECÇÃO DURADOURA DAS INSTALAÇÕES.

PORQUE É POLIVALENTE

- IDEAL PARA CASAS MODULARES.
- ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA ZONAS DE GRANDE TRACÇÃO E COMPRESSÃO (ASSENTOS DIFERENCIAIS, COLUNAS, JUNTAS VERTICAIS) E PARA ZONAS DE GRANDE TRÁFEGO (AEROPORTOS, CENTROS COMERCIAIS...).
- ADEQUADO PARA SUPORTES COM DILATAÇÃO TÉRMICA E PAVIMENTO RADIANTE.
- ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA INSTALAÇÃO SOB LADRILHOS CERÂMICOS DE GRANDE FORMATO.
- COMPATÍVEL COM QUALQUER SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DRY OU ECODRY.

PORQUE É ADEQUADO PARA O AQUECIMENTO DO PAVIMENTO.


- PORQUE TEM A ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM.
- DEVIDO ÀS SUAS QUALIDADES DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA.

PORQUE É MUITO FÁCIL DE INSTALAR.

- ADERE DIRECTAMENTE AO SUPORTE COM CIMENTO COLA.
- NÃO É NECESSÁRIO REMOVER O PAVIMENTO ANTIGO JÁ EXISTENTE DURANTE A RENOVACÃO.
- NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS ESPECIAIS.
- É MUITO FÁCIL DE MANUSEAR DEVIDO À SUA FLEXIBILIDADE E LEVEZA.

PELA SUA RELAÇÃO CUSTO-EFICÁCIA: POUPA TEMPO E DINHEIRO.

- A EXTREMA RAPIDEZ DE INSTALAÇÃO REDUZ O TEMPO E OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA.
- NA REABILITAÇÃO, POUPAMOS O CUSTO DA REMOÇÃO DE ALVENARIA.
- UMA VEZ INSTALADO, NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO DURANTE TODA A SUA VIDA ÚTIL.
- POUPAMOS EM DESPESAS ADICIONAIS DEVIDO A FUTUROS PROBLEMAS NO PAVIMENTO.





1. Verificar a estabilidade do suporte e limpar a superfície. O suporte não deve conter quaisquer elementos que possam impedir a aderência da lamina.



2. Aplicar o cimento cola classe C2 S1/S2 com uma talocha dentada de 4 a 6 mm. Aplicar o adesivo em pequenas porções para evitar que seque. A película **DYSO** não deve, em caso algum, ser instalada sobre um cimento cola semicurado.



3. Encostar as laminas, estas nunca se devem sobrepor umas de cima da outra.



4. Pressionar firmemente a lâmina **DYSO** sobre o suporte com a ajuda da espátula de plástico, tendo o cuidado de eliminar as rugas que possam ter sido geradas.

ATENÇÃO: uma vez instalada a película, certificar-se de que está totalmente aderida ao suporte.



5. Para as cerâmicas de grande formato, é igualmente necessário aplicar um adesivo nas peças: **DUPLA COLAGEM**.



6. Antes de instalar o mosaico, aguarde pelo menos 24 horas para que o cimento cola da lâmina seque. Utilize o adesivo recomendado pelo fabricante da cerâmica para a sua adesão à lamina.

importante

Uma vez que o sistema necessita de espaço para absorver os movimentos estruturais, são necessárias **JUNTAS DE DILATAÇÃO** Perimetrais de, pelo menos, 8 mm e **JUNTAS ENTRE PEÇAS** de, pelo menos, 2 mm.


DESSOLIDARIZAÇÃO AVANZADA

PROTECÇÃO MÁXIMA
PARA PAVIMENTOS SEM
FISSURAS



5

MULTIFUNÇÕES



O nosso compromisso com a excelência reflecte-se em cada centímetro do pavimento. Qualidade sem fissuras e estanquicidade incondicional são algumas das vantagens destes sistemas inovadores que garantem obras de qualidade.



SOLUÇÃO MULTIFUNCIONAL EXTERIORES E INTERIORES IMPERMEABILIZAÇÃO, DECORAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO ACÚSTICA, COMPENSAÇÃO DE VAPORES.

Lâmina produzida com a mais recente tecnologia de extrusão para o fabrico de compósitos. É composta por 3 camadas diferentes que oferecem uma multifuncionalidade à lâmina, tanto no interior como no exterior. Adequada para resolver problemas de impermeabilização, desacoplamento, insonorização e evitar a acumulação de pressão de vapor no suporte.

COMPENSAÇÃO DOS VAPORES DO SUPORTE

A camada especial de geotêxtil na parte de trás compensa o vapor e a humidade do suporte, impedindo que a humidade da sub-base penetre na betonilha e nas juntas. Desta forma, ficam protegidos contra a eflorescência capilar e o bolor. Alguns sais solúveis em água podem ser transportados por capilaridade através dos materiais porosos e depositar-se na sua superfície quando a água se evapora devido ao efeito dos raios solares e/ou do ar, provocando eflorescências.

MULTIFUNÇÕES

Para reforçar o sistema multifuncional desta lâmina e torná-la impermeabilizante, desacopladora, insonorizante e compensadora da pressão de vapor do suporte, é indispensável colocar **DRY BANDA 13X13** nas juntas, para além de **DRY BANDA** e **ACUBAND** no perímetro.

ISOLAMENTO DE FISSURAS

Absorve as fissuras que possam surgir no suporte e as fissuras horizontais até 4 mm. Pode cobrir as fissuras existentes, absorvendo os movimentos que possam ocorrer. O instituto americano TCNA certifica o **ACU200** como HIGH PERFORMANCE, segundo o teste de resistência a fissuras do sistema ANSI A118.12


IMPERMEABILIZAÇÃO ACÚSTICA

ACU200 destaca-se pela sua capacidade de insonorização e redução do ruído de impacto, podendo ser instalada tanto sob pavimentos como sob parquet de madeira. Graças ao seu design avançado, oferece uma redução significativa do ruído de impacto, proporcionando um ambiente acusticamente mais confortável.

PRODUTO

Código	Produto	Rolo	m ² /rolo
544010229	ACU200 20	Rolo de 1,5 m x 20 m	30 m ²
544010212	ACU200 10	Rolo de 1,5 m x 10 m	15 m ²
544010205	ACU200 5	Rolo de 1,5 m x 5 m	7,5 m ²

FORMATOS




CARACTERÍSTICAS

Fibras de **poliéster**

Membrana polimérica


Fibras de **polipropileno**



GARANTIA
10 anos
WARRANTY
10 years

CE
EN 13956:2012


INSTALAÇÃO



* Sistema válido para




1. Suporte
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina **ACU200**
4. Adesivo **SEALPLUS**
5. Banda de união **DRY BANDA**
6. Pavimento



COM IMPERMEABILIZAÇÃO

1. **DRY BANDA**
2. **ACU200**
3. **ACU BAND**
4. Cimento cola C2 S1/S2
5. **DRY BANDA 13x13**
6. **SEAL PLUS**
7. Pavimento
8. Suporte



DADOS TÉCNICOS

Características	Método de ensayo	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água	EN 1928:2000 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 820 MLV T ≥ 1.325	L= 820 T= 1325
Alargamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 85 MLV T ≥ 75	L= 85 T= 75
Resistencia a uma carga estática	EN 12730	Kg	MLV L ≥ 20	20
Resistência ao impacto	EN 12691	mm		2000
Resistencia al desgarro longitudinal	UNE EN 12310-2		MLV L ≥ 170	170 MLV min (N)
Resistencia al desgarro transversal	UNE EN 12310-2		MLV T ≥ 200	200 MLV min (N)
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm		170
Plegabilidad	EN 495-5	°C		-40
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848-2	m	0% e +5%	5, 10 e 20
Largura	EN 1848-2	m	-0,5% e +1%	1,5
Peso	EN 1849-2	g/m ²	-5% e +10%	950
Espessura	EN 1849-2	mm	-5% e +10%	2,00
Defeitos visíveis	EN 1850-2	mm		PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	g ≤ 50	g=50
Planicidade	EN 1848-2	mm	p ≤ 10	p=10
Estabilidade dimensional	EN 1107-02	%	L ≤ 0,2 T ≤ 0,9	L= 0,2 T= 0,9
Efectos de los productos químicos	EN 1847	Sem alteração dos valores após 28 dias em solução saturada de hidróxido de cálcio a 23°C.		

MLV: valor estabelecido pelo fabricante (durante ensaio).

MDV: valor declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerância).

CE
EN 13956:2012

GARANTIA
10 anos
WARRANTY
10 years





1. Verificar a estabilidade do suporte e limpar a superfície. É aconselhável utilizar soda cáustica para uma limpeza mais eficaz.



2. Disposição, medição e corte dos painéis.



3. De seguida, aplicar o cimento cola classe C2 S1/S2 com uma talocha dentada de 6/8 mm. Aplicar o adesivo em pequenas porções para evitar que seque e pentear sempre numa só direção. A lâmina não deve, em caso algum, ser instalada sobre uma cola para azulejos semi-curada. NOTA: em caso de renovação, aplicar o cimento cola classe C2 S1/S2 diretamente sobre o pavimento antigo.



4. Encostar as lâminas.



5. Efetuar as juntas entre as lâminas com a banda **DRYBANDA 13** e a cola **SEALPLUS**.



6. Selar a banda **DRYBANDA 13** com outra camada de cola **SEALPLUS** (dupla selagem).



7. Efetuar as uniões com superfícies verticais sobrepondo a **DRY BANDA** ou **ECODRY BANDA** num mínimo de 10 cm e selagem com **SEALPLUS** sobre a lamina **ACU200**.




8. Utilizar os diferentes complementos **DRY** ou **ECODRY** para resolver pontos singulares.



9. Colocar o pavimento diretamente com o adesivo para azulejos C2 e fixar o rodapé.

* Sistema válido para complementos:





DESSOLIDARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERIORES E EXTERIORES

Folha de polietileno nodular que incorpora geotêxteis de polipropileno em ambas as faces, unidos sem cola. **DITEC3** é uma membrana ideal para o desacoplamento de uma grande variedade de materiais de solo. Esta membrana de polietileno nodular com geotêxteis integrados em ambos os lados proporciona uma excelente base para a colagem de ladrilhos com colas flexíveis de camada fina. Os geotêxteis desacoplam os ladrilhos do substrato, protegendo-os de fissuras e movimentos do substrato. Os canais de ar entre os nódulos ventilam o substrato e evitam a acumulação de pressão de vapor. Trata-se de uma folha de polietileno impermeável com uma densidade de difusão de vapor de água relativamente elevada. Quando corretamente instalada e com especial cuidado na junção entre folhas, bem como na zona de encontro com paredes ou outras estruturas verticais, actua como uma folha de impermeabilização. **DITEC3** protege o suporte da humidade ou da infiltração de substâncias que o possam danificar.

DESOLIDARIZAÇÃO PERFEITA

A nossa dupla camada de desacoplamento **DITEC3** oferece poderosas capacidades de desacoplamento entre o suporte e a betonilha, pelo que trabalhar com ela oferece grandes vantagens. Os geotêxteis desacoplam os ladrilhos do suporte, protegendo-os de fissuras e movimentos do suporte. Os canais de ar entre os nódulos ventilam o substrato e evitam a acumulação de pressão de vapor.

TAMBÉM PARA EXTERIORES

DITEC3 permite o desacoplamento e a impermeabilização de pavimentos exteriores como telhados, terraços e varandas. Se for necessário impermeabilizar, as juntas entre lâminas e com o perímetro devem ser seladas com DRY ou ECODRY BANDA e cimento cola em dispersão acrílica impermeável e elástica (A+B).



PRODUTO

Código	Produto	Rolo	m ² /rolo
544015118	DITEC3	Rolo de 1 m x 30 m	30 m ²

FORMATO




CARACTERÍSTICAS



Membrana nodular polimérica

Fibras de **polipropileno**



GARANTIA
10 anos
WARRANTY
10 years





EN 13956:2012

INSTALAÇÃO



COLOCAR O LADO DO NÓDULO VIRADO PARA BAIXO.



1. Suporte
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina **DITEC3**
4. Adesivo impermeável e elástico à base de cimento
5. Banda de colagem **DRY** ou **ECODRY BANDA 13X30**
6. Pavimento



DADOS TÉCNICOS

Características	Valor
Peso	550 gr/m ²
Lâmina nodular	Polietileno
Geotextil	Polipropileno
Ancho / largo	1 m / 30 m
Espessura total	3 mm
Nódulos	2.500 por m ²
Volumen de Aire entre nódulos	1,56 l/m ²
Temperatura de instalación	5 a 30 °C
Temperatura de servicio	-40 a 80 °C
Propiedades fisiológicas	Segura para agua potable

GARANTIA
10 años
WARRANTY
10 years





1. Verificar a estabilidade do suporte e limpar a superfície. É aconselhável utilizar soda cáustica para uma limpeza mais eficaz.



2. Disposição, medição e corte dos paipanos.




3. De seguida, aplicar o cimento cola classe C2 S1/S2 com uma talocha dentada de 6/8 mm. Aplicar o adesivo em pequenas porções para evitar que seque e pentear sempre numa só direção. A lamina não deve, em caso algum, ser instalada sobre um cimento cola semi-curado. NOTA: em caso de renovação, aplicar o cimento cola classe C2 S1/S2 diretamente sobre o pavimento antigo.



4. Encostar as lâminas.



5. Efetuar as juntas entre as lâminas com **DRY** ou **ECODRY BANDA 13** e cimento cola impermeável e elástico.



6. Selar a banda com outra camada de cimento-cola impermeável e elástico (dupla selagem).



7. Efetuar as uniões com superfícies verticais sobrepondo a **DRY BANDA** ou **ECODRY BANDA** num mínimo de 10 cm e selagem com **SEALPLUS** sobre a lamina **DITEC3**.




8. Utilize os vários complementos **DRY80 CORNERIN**, **CONEROUT** e **SUMI56** para resolver os pontos individuais.




9. Colocar o pavimento diretamente com cimento cola para azulejos C2 S1/S2 e fixar o rodapé.

* Sistema válido para complementos:



6

CANALIZACIÓN



Seja em terraços, à volta de piscinas ou em zonas húmidas como um spa, a drenagem de águas superficiais exige uma solução de construção com a máxima segurança, eficiência e qualidade. Se a isso juntarmos a elegância e o design... Bem-vindo a um espaço de topo.

ELEGÂNCIA SEM PERIGO

A woman in a red bikini is performing a handstand on a patterned mat on a beach. The mat has a geometric pattern of black, white, and green. The background shows a sandy beach, a body of water, and a line of green trees under a clear blue sky. The text "ELEGÂNCIA SEM PERIGO" is overlaid in white, bold, uppercase letters across the middle of the image.

WALKLEVEL

Sistema pré-fabricado de canais de drenagem para revestimento com pavimento, 100% estanque, que permite o escoamento das águas superficiais. Adequado para superfícies pavimentadas em ambientes interiores e exteriores.

O canal com acabamento em poliuretano de alto desempenho é equipado com a lâmina de impermeabilização termo-selada **ECODRY50**: uma lâmina composta por uma membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de alto desempenho CPE (Polímero Circular à base de EVA), resultante da transformação e do tratamento de matérias-primas da economia circular, e extrudida sobre fibras de poliéster.

CANALIZAÇÃO
PISCINAS
COBERTURAS PLANAS
TERRAÇOS
CENTROS "WELLNESS"
SPAS


PRODUTO

CONSTITUINTES

_ Canal equipado com dois bordos de lâmina de impermeabilização termosselada com 13 cm de largura.


_ Perfis de PVC para fixação de ladrilhos cerâmicos de 1 m x 29 mm.

_ O número de perfis será determinado pelo total de metros lineares do projeto.



Ver dados técnicos da lâmina **ECODRY50** na página 40.

CARACTERÍSTICAS




O PONTO DE ENCONTRO COM A LÂMINA ESTÁ RESOLVIDO, UMA VEZ QUE TEM DOIS BORDOS FEITOS DE LÂMINA **DRY50** SELADA A QUENTE.




FACILIDADE DE MONTAGEM LIGAÇÃO PERFEITA E SEGURA DAS JUNTAS ENTRE OS ELEMENTOS. **REVESTECHFLEX.**



ESTANQUIDADE TOTAL DAS JUNTAS POR SELAGEM COM A COLA **REVESTECHFLEX.**



ACABAMENTO EM POLIURETANO DE ALTAS PRESTAÇÕES.



ESPESSURA MÍNIMA. 55 mm



PENDENTES INTERNAS EM FORMA DE V QUE PERMITEM UMA EVACUAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL.

CANAIS COM REVESTIMENTO ESPECIAL PARA PROTECÇÃO CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETA.



GARANTIA DE ACABAMENTO DE QUALIDADE REVESTECH



VÍDEO DE INSTALAÇÃO

WALKLEVEL



PRODUTO

O sistema é composto por uma série de elementos que, uma vez ligados, formam um canal de drenagem para piscinas e terraços, pronto a ser revestido com pavimento. Todas as peças do sistema **WALK LEVEL** estão disponíveis para duas larguras de ladrilho cerâmico: 15 cm e 30 cm. Inclui perfis de PVC para a fixação dos ladrilhos cerâmicos, cuja quantidade será determinada pelo total de metros lineares do projeto.

WALK LEVEL channel 15 cm _____ Ref. 544019680



WALK LEVEL channel 30 cm _____ Ref. 544019826

Canal de 95 cm de comprimento com pendente interna em forma de V. Inclui: lâmina de impermeabilização **ECODRY50** termo-selada sobre o bordo do canal.



WALK LEVEL adjustment


Peça de instalação para peças cerâmicas de 15 cm e 30 cm de largura de diferentes comprimentos com pendente em V interior. Inclui: lâmina impermeabilizante **ECODRY50** selada a quente sobre o bordo do canal. Para completar o tamanho necessário para a instalação, estas peças estão disponíveis nos seguintes tamanhos: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 e 85 cm.



	Referencia
WALK LEVEL adjustment 85 x 15 cm	544019697
WALK LEVEL adjustment 85 x 30 cm	544019833
WALK LEVEL adjustment 75 x 15 cm	544019703
WALK LEVEL adjustment 75 x 30 cm	544019840
WALK LEVEL adjustment 65 x 15 cm	544019710
WALK LEVEL adjustment 65 x 30 cm	544019857
WALK LEVEL adjustment 55 x 15 cm	544019727
WALK LEVEL adjustment 55 x 30 cm	544019864
WALK LEVEL adjustment 45 x 15 cm	544019734
WALK LEVEL adjustment 45 x 30 cm	544019871
WALK LEVEL adjustment 35 x 15 cm	544019741
WALK LEVEL adjustment 35 x 30 cm	544019888
WALK LEVEL adjustment 25 x 15 cm	544019758
WALK LEVEL adjustment 25 X 30 cm	544019895
WALK LEVEL adjustment 15 x 15 cm	544019765
WALK LEVEL adjustment 15 x 30 cm	544019901

WALK LEVEL drain 15 cm _____ Ref. 544019772
WALK LEVEL drain 30 cm _____ Ref. 544019918

Peça de drenagem com pendente interna em forma de V, capacidade de descarga de 1,38 l/s e saída Ø 63 mm MACHO. Inclui: lâmina de impermeabilização **ECODRY50** termo-selada sobre o bordo do canal e ralo especial concebido para este sistema que suporta pressões elevadas e é resistente aos produtos normalmente utilizados nas piscinas.






WALKLEVEL

WALK LEVEL lateral drain 15 cm _____ Ref. 596350168

WALK LEVEL lateral drain 30 cm _____ Ref. 596350175




Peça de drenagem com uma capacidade de descarga de 0,68 l/s e saída lateral Ø 50 mm MACHO. Inclui: lâmina de impermeabilização **ECODRY50** termo-selada sobre o bordo do canal e ralo especial concebido para este sistema que suporta pressões elevadas e é resistente aos produtos normalmente utilizados nas piscinas.



WALK LEVEL corner 15 cm _____ Ref. 544019789

WALK LEVEL corner 30 cm _____ Ref. 544019925




Peça de canto com pendente interna em forma de V. Inclui: lâmina de impermeabilização **ECODRY50** selada a quente sobre o bordo do canal.



WALK LEVEL outside corner 15 cm _____ Ref. 596350441

WALK LEVEL outside corner 30 cm _____ Ref. 596350458



Peça de canto com pendente interna em forma de V. Inclui: lâmina de impermeabilização **ECODRY50** selada a quente sobre o bordo do canal.



- WALK LEVEL** side A 15 cm _____ Ref. 544019802
- WALK LEVEL** side A 30 cm _____ Ref. 544019949

Terminal de arranque de canal.

Inclui: lâmina de impermeabilização **ECODRY50** selada a quente sobre o bordo do canal






Espaço pavimento 15 cm / 30 cm

- WALK LEVEL** side B 15 cm _____ Ref. 544019819
- WALK LEVEL** side B 30 cm _____ Ref. 544019956

Terminal de fecho de canal.



Inclui: lâmina de impermeabilização **ECODRY50** selada a quente sobre o bordo do canal.



Espaço pavimento 15 cm / 30 cm

- WALK LEVEL** corner drain 15 cm _____ Ref. 544019796
- WALK LEVEL** corner drain 30 cm _____ Ref. 544019932

Peça de descarga de canto com uma capacidade de descarga de 1,38 l/s e saída Ø 63 mm MACHO. Inclui: lâmina de impermeabilização **ECODRY50** termo-selada sobre o bordo do canal e ralo especial concebido para este sistema que suporta pressões elevadas e é resistente aos produtos normalmente utilizados nas piscinas.



Espaço pavimento 15 cm / 30 cm

WALKLEVEL

PRODUTO



Rendimento: 25 a 30 metros lineares

SEALPLUS 6

Balde de 6 kg.
Ref. 544010670

Adesivo para a colagem das sobreposições entre os beirais das partes do **WALK LEVEL** e a lâmina de impermeabilização do resto do suporte.



Rendimento: 5,5 a 6 metros lineares

SEALPLUS O600

Blistre de 600 ml.
Ref. 544012858



Rendimento: 8 metros lineares de canal

REVESTTECHFLEX

Cartucho de 300 ml.
Ref. 544015323


Adesivo para a selagem de juntas entre peças **WALK LEVEL** e para a colagem de cerâmica aos perfis de PVC.



POSIÇÃO DO PAVIMENTO



Peça única

A largura do pavimento deve ser a mesma que a largura interior do canal **WALK LEVEL** (15 cm ou 30 cm).



Várias peças

O comprimento do pavimento deve ser igual à largura interior do canal **WALK LEVEL** 15 cm ou 30 cm).




O pavimento a colocar deve ter as seguintes características:


- Resistência mínima à rutura: 1100 N (ensaio segundo a norma ISO 10545-4).
- Espessura mínima: 7,5 mm.

EXEMPLOS

piscina de 2,3 m x 4,3 m




terraza de 6,11 m x 4 m



WALKLEVEL

INSTALAÇÃO

FASE 1 - DEFINIÇÃO E CÁLCULO DOS COMPONENTES:



Obter um plano cotado da cobertura/piscina e enviá-lo à **REVESTTECH** juntamente com as medidas do revestimento escolhido. A distância máxima recomendada entre os ralos é de 4 m. Consultar o serviço técnico da **REVESTTECH**.


FASE 2 - PREPARAÇÃO DO SUPORTE:




Fazer uma reentrância no suporte ao longo de todo o comprimento do canal de 6/7 cm de profundidade, que permita nivelar a altura dos canais e 21/22 cm ou 36/37 cm para a largura dos canais. Certificar-se de que as pendentes do suporte estão corretamente efectuadas para o sistema **WALK LEVEL**.

FASE 3 - MONTAGEM DOS COMPONENTES DO CANAL:

Ligar as diferentes peças do canal através de juntas de macho e fêmea, selando-as com um cordão contínuo de cola **REVESTTECHFLEX**. Recomenda-se colocar peça a peça, ligando sempre o macho à fêmea. Cada vez que as peças unidas são instaladas no suporte, selar a junta entre as peças com **REVESTTECHFLEX** (ver figura 4).



SISTEMA DE UNIÃO DAS PEÇAS:



WALKLEVEL

FASE 4 - LIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM:



Deve-se ligar os ralos (saída horizontal ou vertical) ao tubo de drenagem, instalando as peças **WALK LEVEL DRAIN** ou **WALK LEVEL CORNER DRAIN** com cimento cola C2 S1/S2. Verificar se a junta entre os tubos está perfeitamente selada.




FASE 5 - COLOCAÇÃO DE CANAIS:



Aplicar uma camada de cimento cola C2 S1/S2 sobre o suporte e colocar cada peça da composição do sistema. Preencher todos os espaços vazios existentes entre o canal e o resto da base do pavimento e verificar se o canal está nivelado com o resto da superfície do suporte.



FASE 6 - IMPERMEABILIZAÇÃO DO CANAL WALK LEVEL CHANNEL:



Desdobrar o bordo de lâmina **ECODRY50** e colar ao suporte com cimento cola C2 S1/S2. Sobrepor os bordos das partes adjacentes do **WALK LEVEL** com a cola **SEALPLUS** de modo a que todo o comprimento do canal fique impermeabilizado em ambos os lados.



FASE 7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DO SUPORTE:



Proceder à impermeabilização do resto do suporte, sobrepondo sempre o bordo da lâmina **WALK LEVEL ECODRY50** num mínimo de 10 cm. As sobreposições entre lamina devem ser seladas com a cola **SEALPLUS**.

FASE 8 - PAVIMENTAÇÃO DO SUPORTE E REVESTIMENTO DO INTERIOR DO CANAL:

Proceder à colocação do pavimento à volta do canal, tendo em conta que o pavimento deve ser apertado aos batentes que sobressaem dos lados da peça, ajustando assim os pedaços de pavimento aos bordos do canal. Para o revestimento interior da caleira, cortar as peças de pavimento de acordo com o desenho e o tamanho da caleira. Com a ajuda do adesivo **REVESTTECHFLEX**, colá-los aos suportes de PVC de forma a que se encaixem perfeitamente nas duas ranhuras previstas para o efeito em cada peça **WALK LEVEL**.





SOLUÇÕES ESPECIAIS



Materiais de alta qualidade e instalação profissional são condições indispensáveis para satisfazer os padrões de qualidade. A Revestech oferece soluções especiais para problemas específicos, com um firme compromisso de seriedade e responsabilidade. Porque onde há felicidade no ar, nada pode correr mal.

**ESPAÇOS FELIZES
BEM RESOLVIDOS**





JOINT

BANDAS DE UNIÃO PARA RELVA ARTIFICIAL INSTALAÇÕES DESPORTIVAS CAMPOS DE FUTEBOL CAMPOS DESPORTIVOS PROFISSIONAIS COM LINHAS DE DEMARCAÇÃO

JOINT & JOINT S: tiras geotêxteis multicamadas impermeáveis compostas por poliolefinas termoplásticas. Ambas são altamente eficazes na instalação de relva artificial com elevada resistência à tração, boa aderência à cola e proteção contra a humidade em qualquer tipo de instalação, seja ela decorativa ou desportiva. Sendo impermeáveis, **JOINT & JOINT S** evitam que a relva adira à base, ao mesmo tempo que protegem o adesivo da ação da humidade que permanece na base, evitando assim a deterioração da união. Devido à sua composição, são à prova de apodrecimento. Não são atacados por bactérias ou bolores e mantêm a sua eficácia indefinidamente.

PRODUTO

Código	Produto	Rolo
544011363	JOINT Banda de união reforçada para instalações desportivas ou pequenos campos de futebol	Rolo de 30 cm x 100 m
544011370	JOINT-S Banda de união reforçada de dupla face para campos desportivos profissionais com linhas de demarcação.	Rolo de 30 cm x 100 m

FORMATO



CARACTERÍSTICAS

JOINT



Malha de **polietileno**

CPE
(EVA-based
Circular Polymer)

Fibras de **poliéster**

JOINT-S




Fibras de **poliéster**

Malha de **polietileno**

CPE
(EVA-based
Circular Polymer)

Fibras de **poliéster**

INSTALAÇÃO



- 1. Terreno
 - 2. Adesivo especial de dois componentes para relva
 - 3. Fita de junção **JOINT/JOINT-S**
 - 4. Relva artificial
- * MATERIAIS UTILIZADOS APENAS PARA REALIZAR AS JUNTAS DA RELVA ARTIFICIAL

- Manusear com cuidado para evitar perfurações ou rasgões. Se ocorrerem, reparar com fita adesiva.
- Espalhar **JOINT** sobre a zona a unir. Aplicar a cola e proceder à colagem de acordo com as recomendações do fabricante.
- Na utilização combinada de **JOINT** e **JOINT-S** utilizar a fita **JOINT-S** que pode ser colada em ambos os lados para fazer as juntas no relvado. Na colocação das linhas de marcação, que só devem ser coladas de um lado, utilizar a fita **JOINT**.

- As uniões (fim do rolo) podem ser efectuadas sobrepondo e juntando a fita com pregos, agrafos ou fita adesiva.
- Conservar na embalagem original até à sua utilização. Os **JOINT** não estão protegidos contra a ação dos raios ultravioleta, pelo que deve ser evitada a exposição prolongada ao sol até à instalação.
- Conservar em local fresco e seco, longe da luz solar direta. Conservadas corretamente, as suas características permanecem inalteráveis ao longo do tempo.

DADOS TÉCNICOS

Características	Ensaio	JOINT	JOINT-S
Espessura (mm)	EN 1849-2	0,5	0,6
Peso (gr./m ²)	EN 1849-2	240	290
Resistência à tração (N/5cm)	EN 12311-2	L>340 / T>235	L>430 / T>290
Resistencia al cizallamiento (N/100 mm) de la junta (con envejecimiento)	EN 12228 Met.2 EN 13744	34	
Alargamento (%)	UNE EN 12311-2	16	27
Resistência à água	UNE EN 1928 - B	Estanca	Estanca
Temperaturas de uso		-20° a +70°	-20° a +70°
Resistencia a rayos UV		2 semanas	2 semanas

PORQUE É QUALIDADE.

A utilização combinada de tiras **JOINT**, com fibra para aderência de um lado, e **JOINT-S**, com fibra de ambos os lados, constitui um sistema de melhoria na instalação de campos desportivos com linhas de marcação.


Ao utilizar **JOINT-S** nas juntas do relvado e **JOINT** nas linhas de marcação, a colagem nos pontos de cruzamento é mais fácil e segura, poupando tempo e qualidade na instalação.

- IMPERMEÁVEL À ÁGUA E À COLA
- BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL
- BOA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
- ESPESSURA MUITO REDUZIDA
- FÁCIL CORTE E MANUSEAMENTO
- BOA ADERÊNCIA DO ADESIVO
- FIBRA NUMA OU EM AMBAS AS FACES
- À PROVA DE APODRECIMENTO, SEM CRESCIMENTO DE BOLOR
- MATERIAL FACILMENTE RECICLÁVEL

PORQUE POUPA DINHEIRO.

- Em tempo e mão de obra, porque é mais fácil e mais rápido de instalar nas uniões com a marcação.
- No custo das reparações devidas à humidade, devido à sua eficácia duradoura.
- E ao prolongar a vida útil da instalação em boas condições.

VANTAGENS



SUBWATER

SISTEMA EXCLUSIVO PARA INSTALADORES FORMADOS E HOMOLOGADOS PELA REVESTTECH

Para a impermeabilização de piscinas, a Revestech oferece um sistema completo baseado no **KIT SUBWATER** ao qual se juntam diferentes complementos e acessórios de uso obrigatório para completar um sistema de alto desempenho. A estanquidade de uma piscina vai mais além e requer uma formação superior devido à própria natureza do tipo de instalação para garantir que possa suportar uma elevada pressão hidrostática uma vez em uso, razão pela qual este sistema é exclusivo para instaladores formados e aprovados pela Revestech. Por este motivo, oferecemos formação gratuita, um diploma de instalador aprovado, aconselhamento técnico por telefone e assistência no local.




PARA HOMOLOGAÇÕES, contactar o Departamento Técnico por correio eletrónico:
coordinador@revestech.com

KIT SUBWATER


	596352360	KIT SUBWATER	LÂMINA DE IMPERMEABILIZAÇÃO ECODRY120 20 Rolo de 1,5 m x 20 m · 30 m ²	PARA SUPERFÍCIES EXTERIORES ATÉ 30 M2
			BANDA DE UNIÃO PARA JUNTAS E PERÍMETRO ECODRY BANDA 13X30 Rolo de 12,7 cm x 30 m (1ud.)	
			KIT POOL: ESPECIAL PARA SELAGEM DE JUNTAS E ENCONTROS: 1. ADESIVO: SEALPLUS 6 2. PRIMÁRIO: PRIMERPOOL Rolo de 12,7 cm x 30 m (1ud.)	

ALGUNS COMPLEMENTOS DO SISTEMA:

	596351912 596351929	ECODRY CORNERIN ECODRY CORNEROUT	2 uns. por sacco 2 uns. por sacco	REFORÇO IMPERMEÁVEL PARA ÂNGULOS INTERIORES E EXTERIORES
	596351936 596351943 544010045 596351950	ECODRY TUB 50 ECODRY TUB 63 ECODRY TUB 75 ECODRY TUB 90	1 unidade por sacco 1 unidade por sacco 1 unidade por sacco 1 unidade por sacco	REFORÇO DE TUBAGENS
	596352018	ECO CORNER BAND	Rolo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)	ENCONTROS A 90°
	544015323	REVESTTECHFLEX	Cartucho de 300 ml	ADESIVO ESPECIAL PARA JUNTAS



DUCHES DE DESIGN




Ter um duche de que se gosta é outro nível: design que reflecte o seu estilo, eficiência em cada gota e impermeabilização que garante um ambiente sem preocupações. E, acima de tudo, fazer do duche uma experiência sensorial única.

EXPRESSÕES QUE DESCREVEM TUDO





TIPOS DE RALOS.....	94
PLATO LEVEL	98
LINEAR LEVEL	112
SUMI LEVEL	116
DRY50 LINEAR REVESTÍVEL	122
DRY50 LINEAR MICROCIMENTO	126
DRY50 LINEAL	130
DRY50 SUMI LUXE	134
DRY50 LINEAR SLIM REVESTÍVEL	140
DRY50 LINEAR SLIM	142
SUMI BASIC	144
LINEAR BASIC SQUARES	146
LINEAR BASIC DUO	148



TIPOS DE RALOS

RALO SISTEMAS **LEVEL**



RALO **LEVEL**


Ralo sifónico (convertível em não sifónico) para a base invisível LEVEL equipada com saída HORIZONTAL (40 mm). Está posicionado centralmente na base e pode ser orientado a 360°.

_altura de instalação do ralo: **60 mm**

_saída: **horizontal Ø40 mm**

_caudal: **0,58 litros/segundo**

_composição: **polipropileno**



RALO LEVEL	método de ensaio	unidade	valor
Saída			Horizontal
Diâmetro de saída		mm	40
Velocidade de descarga	Caudal consoante a norma UNE-EN 274	l/s	0,58
Composição			Polipropileno

RALO PARA KITS **DRY50 SLIM** E **BASIC LINE**



ralo **NOVO**

Kit de ralo sífónico (pode ser convertido em não sífónico) para um duche de obra com uma saída HORIZONTAL de 50 mm e uma redução de 40 mm, com uma lâmina impermeável do tipo **DRY50 EVAC** de 1,5 x 2 m, selada a quente à tampa do ralo.


- _altura do ralo: **60 mm**
- _saída: **horizontal Ø40/50 mm**
- _drenagem: **0,6 litros/segundo**
- _composição: **ABS cinzento**



ralo NOVO	método de ensaio	unidade	valor
Saída			Horizontal
Diámetro de salida		mm	50
Velocidade de descarga	Caudal según la norma UNE-EN 274	l/s	0,60
Composição			ABS

TIPOS DE RALOS

RALOS PARA KITS **DRY50** (excepto **DRY50 LINEAR SLIM**)



ralo **PREMIER**

Kit de ralo sífónico (convertível em não sífónico) para duche de obra que incorpora uma saída VERTICAL e HORIZONTAL (50-40 mm), com lâmina impermeável **DRY50**, tipo EVAC, termo-selada à cuba para garantir a estanquidade total no ponto mais crítico.

Fabricados de acordo com as normas EN-274 e EN-1329.1, garantindo assim, para além da sua elevada qualidade, uma drenagem de água suficiente, contínua e com a estanquidade hidráulica exigida pelo CTE para novas construções.

_altura do ralo: **82 mm**

_saída: **vertical e horizontal Ø40/50 mm**

_escoamento: **0,9 litros/segundo**

ralo PREMIER	método de ensaio	unidade	valor
Altura		mm	82
Saída			Horizontal e vertical
Diâmetro de saída		mm	40/50
Velocidade de descarga		l/s	0,90
Ligação de tubagem		Encolar con cola PVC	
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, na limpeza e manutenção.		
Composição	Corpo e caldeira: PVC com aditivo estabilizador anti-UVA		
Altura de bloqueio hidráulico	EN-274	mm	50
Estes acessórios são fabricados dimensionalmente de acordo com a norma UNE EN 1329-1 e cumprem os requisitos da CTE (EN-274) em termos de altura de bloqueio hidráulico			




ralo **FLAT**

Kits de ralo sífónico (convertível em não sífónico) para duche de obra com saída HORIZONTAL (50–40 mm), com lâmina impermeável **DRY50**, tipo EVAC, selada a quente à tampa da cuba.

O novo sistema de vedação estanque da tela à tampa da cuba garante uma estanquidade total, evitando erros durante a instalação do ralo. Além disso, a própria cuba pode ser rodada em 360° para facilitar a ligação ao tubo de descarga.

- _altura do ralo: 65 mm
- _saída: horizontal Ø40/50 mm
- _escoamento: 0,5 litros/segundo




ralo FLAT	método de ensaio	unidade	valor
Altura		mm	65
Saída			Horizontal
Diâmetro de saída		mm	40/50
Velocidade de descarga	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Resistência à carga e à deformação	ISO TC 138		
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, na limpeza e manutenção.		
Composição	Corpo e caldeira: ABS		




duche **BASE** **LEVEL**

pendentes ocultas

A base de duche pré-fabricada **LEVEL** é invisível porque é coberta pelo pavimento escolhido. A estética final é um pavimento de duche completamente plano, ao mesmo nível que o resto da casa de banho. As pendentes do duche ficam ocultas sob o pavimento, recebendo a água que se filtra através das juntas e que é finalmente evacuada através do ralo. Inclui um ralo sífónico horizontal, situado no centro da base e posicionável em 360°. Um sistema inovador em duchas integradas que se adapta a qualquer estilo. Versátil e eficaz.



PATENTE N°: ES 2585849



ESPECIAL
**movilidade
reduzida** 

CONDIÇÕES A CUMPRIR:
PAVIMENTO ANTIDERRAPANTE.
(DE ACORDO COM A NORMA UNE
41901:2017 EX).



VIDEO DE INSTALAÇÃO

revestech®

Ralo LEVEL.

Ver os dados técnicos na página: 94.



PATENTE N.º: ES 2585849

1. base
2. ralo sífónico
3. faixa perimetral impermeável **ECODRY BANDA 13x5**
4. peça de remate para a parede (instalação opcional)
5. suportes para a cerâmica
6. adesivo **REVESTTECHFLEX**
7. protetor de instalação
8. chave para limpeza

DESCRIÇÃO

Kit completo para a construção de uma base de duche plana, 100% estanque, para embutir, adequada para revestir todo o duche com o mesmo pavimento, sem declives nem degraus, com escoamento da água através das juntas do pavimento.

Versatilidade: permite a instalação de diferentes formatos cerâmicos, desde que cubramos pelo menos uma das distâncias da base, seja ela largura ou comprimento (conforme o caso). De preferência, revestimento porcelânico.

Limpeza: A **BASE LEVEL**, para além de ter um tratamento sanitário antibacteriano e fungicida, possui um sistema para levantar facilmente o pavimento, permitindo o acesso ao interior da placa e ao sifão de drenagem.


Manutenção: possui um sistema de suportes para elevar facilmente o pavimento, permitindo o acesso ao interior do tabuleiro e ao sifão de drenagem. Para a limpeza do pavimento escolhido, seguir as instruções do fabricante.

Isolamento do ruído de impacto: a junta perimetral de 4 mm isola o tabuleiro em todas as suas articulações, atenuando a transmissão do ruído de impacto

- _altura de construção: **86 mm**
- _saída: **horizontal Ø40 mm**
- _escoamento: **0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274**
- _composição: **poliuretano de alto desempenho**

vantagens

- Invisível
- Impermeável.
- Completamente plano.
- Isolamento acústico.
- Com tratamento antibacteriano e fungicida.



A cerâmica utilizada para ser colocada na base deve ter as características essenciais adequadas para cumprir os requisitos da marcação CE na categoria das bases de duche.

O pavimento a colocar deve ter as seguintes características:

O COMPRIMENTO DO LADRILHO CERÂMICO DEVE SER, NO MÍNIMO, IGUAL À PARTE MAIS ESTREITA DA BASE LEVEL. A PEÇA NÃO PODE, EM CASO ALGUM, SER MAIS CURTA DO QUE ISSO.


- Dimensões: menos 3,8 cm do que os bordos do tabuleiro na direção em que deve ser colocado.
- Força de rutura mínima: 1100 N (testada de acordo com a norma ISO 10545-4).
- Espessura mínima: 7,5 mm.
- A cerâmica a escolher deve ser, de preferência, uma cerâmica porcelânica.





VIDEO DE INSTALAÇÃO

COMPONENTES




1. BASE

_altura:


26 mm

_material:

poliuretano de altas prestações




Vista superior



Posição do ralo: CENTRAL

- NOMINAL BASE: dimensões exteriores para as quais a base deve ser encomendada.
- ÚTIL BASE: menos 3,8 cm do que as nominais (1,5 cm de beiral + 0,4 cm de batente para assegurar a evacuação x 2) para cada dimensão.
- Estas são as dimensões reais da zona de duche.
- Dimensões nominais máximas 140 x 200 cm.


Vista inferior



Possui ranhuras em cauda de andorinha para melhorar a fixação do cimento cola tipo C2 S1/S2.



Vista lateral



Desenho em corte de uma das pendentes





2. RALO SIFÓNICO


Ralo sífónico (convertível em não sífónico) para a **BASE LEVEL** com saída HORIZONTAL (40 mm). Está posicionado centralmente na base e pode ser orientado a 360°.

_altura de instalação do ralo: 60 mm

_saída: horizontal Ø40 mm

_escoamento: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274

_composição: polipropileno



3. BANDA PERIMETRAL

Banda de junção **ECODRY BANDA 13x5** 13x5 de 0,13 x 5 m para o tratamento e impermeabilização de encontros entre superfícies horizontais e verticais.



4. PEÇA DE REMATE PARA PAREDE

Remate em pvc compacto de 14 mm x 14 mm. Funciona como um remate para um melhor acabamento. A sua parte inferior em forma de cauda de andorinha promove a aderência do adesivo **REVESTTECHFLEX**. Estão incluídas 2 unidades do tamanho mais comprido da placa.




5. SUPORTES PARA CERÂMICA

Suportes em PVC que garantem a fixação do pavimento a base. Evitam o movimento das peças e facilitam a sua elevação para limpeza. Estão incluídas 2 unidades do tamanho mais comprido do tabuleiro.



6. ADESIVO REVESTTECHFLEX

Adesivo de alto desempenho, à base de silano modificado, para a colagem de ladrilhos cerâmicos aos perfis e da banda perimetral ao bordo da base (cartucho de 300 ml).




7. PROTECTOR DE INSTALAÇÃO

Placa de proteção em EPS de baixa densidade, para evitar a danificação da base durante a fase de instalação.



8. CHAVE PARA LIMPEZA

Ferramenta fabricada em aço inoxidável AISI 304, para facilitar a elevação das peças cerâmicas.



referencia	produto	medida
544015941	BASE LEVEL 60x100	60 x 100 cm
544015200	BASE LEVEL 70x90	70 x 90 cm
544015958	BASE LEVEL 70x100	70 x 100 cm
544015965	BASE LEVEL 70x120	70 x 120 cm
544015156	BASE LEVEL 80x90	80 x 90 cm
544015224	BASE LEVEL 80x100	80 x 100 cm
544015231	BASE LEVEL 80x120	80 x 120 cm
544015972	BASE LEVEL 80x140	80 x 140 cm
544015248	BASE LEVEL 90x90	90 x 90 cm
544015255	BASE LEVEL 90x100	90 x 100 cm
544015194	BASE LEVEL 90x120	90 x 120 cm
544015989	BASE LEVEL 90x140	90 x 140 cm
544015309	BASE LEVEL 100x100	100 x 100 cm
544015316	BASE LEVEL 100x120	100 x 120 cm
544015996	BASE LEVEL 100x140	100 x 140 cm

Base integrável em cerâmica, com ralo sífônico horizontal (1), convertível em ralo não sífônico. Inclui: banda perimetral de impermeabilização **ECODRY BANDA 13x5** (2), peças de acabamento da parede (3), suportes cerâmicos (4), adesivo **REVESTTECHFLEX** (5), protetor de instalação (6) e chave de limpeza (7).



fabrico por medida mediante pedido
Pratos por medida desde 60 cm a 140 cm de largura e de 90 cm a 200 cm de comprimento.



- 1. **BASE LEVEL**
- 2. Ralo
- 3. Suportes de cerâmica
- 4. Revestimento
- 5. Chave de limpeza

DADOS TÉCNICOS

BASE LEVEL	Norma	Unidade	Valor
MATERIAL DE ENCHIMENTO: Classificação de fogo	EN 13501-1		E
REVESTIMENTO DA BASE: Ensaio de resistência ao fogo	DIN 4102-98 parte 1		B2
Resistência à compressão SEM pavimento	EN 826	kPa	2000
E-Módulo	EN 826	kPa	55000
Resistência à tensão	EN 1607	kPa	1500
E-Módulo	EN 1607	kPa	40000
Resistência à tração transversal	EN 12089	kPa	2500
Módulo de cisalhamento	EN 12090	kPa	600
Condutividade térmica a 10°C	EN 12667	W/mK	0,030*
Limites de temperatura para utilização		°C	-70 +130

*Os valores de condutividade térmica foram definidos de acordo com a norma EN 12667 em 6 semanas a uma temperatura média de 10°C.

Ensaio	Norma	Resultados
TRANSMISSÃO DO VAPOR DE ÁGUA (Determinação das propriedades)	UNE-EN 1931:2001	$\mu = 2496$
ESTANQUICIDADE À ÁGUA	EOTA TRO03	Estanque
RESISTÊNCIA AOS DANOS MECÂNICOS Resistência à perfuração dinâmica	EOTA TR 006	Sem rutura
RESISTÊNCIA AOS DANOS MECÂNICOS (perfuração) Resistência à perfuração estática	EOTA TR 007	Sem rutura
RESISTÊNCIA À FADIGA	EOTA TR 008	Sem rutura
RESISTÊNCIA AOS EFEITOS DAS BAIXAS TEMPERATURAS (-10°C) perfuração dinâmica	EOTA TR 006	Sem rutura
RESISTÊNCIA MECÂNICA Resistência ao envelhecimento pelo calor (200 dias a 70°C) - (perfuração dinâmica)	EOTA TR 011	Sem rutura
RESISTÊNCIA À FADIGA Resistência ao envelhecimento pelo calor (200 dias a 70°C)	EOTA TR 011 e EOTA TR 008	Sem rutura
RESISTÊNCIA AO ENVELHECIMENTO PELA ÁGUA Resistência ao envelhecimento (perfuração)	EOTA TR 012 e EOTA TR 004	Sem rutura


Resistência aos produtos químicos	Exposição de uma semana à temperatura ambiente
Etanol, alcoholes	Sem danos aparentes
Gasolina, diesel	Sem danos aparentes
Tolueno, xilol	Não recomendado
Água 82°C durante 14 dias	Sem danos aparentes
Água salgada a 10%, 50°C, 14 dias	Sem danos aparentes
Ácidos sulfúrico, clorhídrico, fosfórico (< 10%)	Sem danos aparentes
Hidróxidos sódico, potássico (5%)	Sem danos aparentes
Ácido acético < 10%	Sem danos aparentes
DMF, acetona, THF	Não recomendado

Características essenciais	Prestações	Especificações técnicas harmonizadas
Aptidão para a limpeza	Clase 1	EN 14527:2016
Durabilidade	Clase 1	EN 14527:2016



REVESTECH
C/ La Rioja, 4 - 03006
ALICANTE - ESPAÑA
18
005-DdP-2018/11/12
EN 14527:2016
BASE LEVEL
Uso doméstico,
para higiene pessoal

O esquema seguinte mostra uma vista de planta das juntas da **BASE LEVEL**.



A_várias peças de cerâmica

Juntas sobre a **BASE LEVEL**


Juntas perimetrais:

Deve ter-se em conta que o perímetro das peças da base level tem sempre uma junta de 4 mm nos 4 lados.

Juntas entre peças:

Exceto no caso de uma única peça cerâmica, as juntas entre peças devem ser de 1 a 4 mm.


* No caso de utilizar o mesmo pavimento em toda a casa de banho, as peças das extremidades da base level devem ser cortadas longitudinalmente para que todas as juntas coincidam (ver esquema).



B_peça única de cerâmica


Junta perimetral:

O perímetro da peça única da base level tem sempre uma junta de 4 mm.




ENCONTROS DA BASE

Detalhes do encontro do bordo da base com o revestimento da PAREDE.




Detalhes do encontro do bordo da base com o revestimento do RESTO DO DUCHE




OPCIONAL: remate de parede.

Se, por razões de instalação, não quiser assentar a cerâmica diretamente sobre a base, cole a peça de remate na zona plana do bordo da base (zona de encontro apenas com as paredes).




Pormenor do encontro do revestimento da base com o RESGUARDO DE DUCHE.




OPCIONAL: resguardo de duche encastrado

Se, por razões de instalação, for necessário encastrar o resguardo, mostramos o pormenor construtivo da instalação




ELEVAÇÃO DO PAVIMENTO CERÂMICO


A_VARIAS PECAS CERAMICAS_Disposicao HORIZONTAL




B_VARIAS PECAS CERAMICAS_Disposicao VERTICAL




C_PECA CERAMICA UNICA_Disposicao HORIZONTAL do pavimento



D_PECA CERAMICA UNICA_Disposicao VERTICAL do pavimento




IMPORTANTE




1. POSIÇÃO DE APOIO.

Uma vez elevado o pavimento com ajuda da chave, deixa-se a chave e apoia-se este contra a parede fazendo uma ROTAÇÃO de 90°.



2. POSIÇÃO DE SEGURANÇA.

Seguidamente, empurra-se a parte inferior do pavimento ate o levar a posicao de segurança, em que fica fixado pelos limites sobressaídos da placa (linha verde). ROTAÇÃO de 92°.



COLOCAÇÃO DA CERÂMICA SOBRE A BASE

Dado o peso da cerâmica, para uma elevação fácil da mesma quando e preciso limpar a base level, deve fazer-se um ou vários registos, dependendo da medida da base level, assim como do tamanho e da disposição da cerâmica que se vai instalar.

Os registos são feitos recolocando a cerâmica sobre a **BASE LEVEL**. Tendo sempre em conta as juntas, cortam-se num ou vários troços os perfis, deixando dividido o piso da base em dois ou mais registos.

- Dependendo do tamanho da cerâmica fazem-se um ou mais registos (imagens 1, 2 e 3).

- Dependendo da disposição da cerâmica, o número de registos também pode variar (imagens 4 e 5).

em função do tamanho da cerâmica



imagem 1

1 registo
1 peça cerâmica



imagem 2

2 registos
6 peças cerâmicas



imagem 3

3 registros
12 peças cerâmicas

em função da disposição da cerâmica



imagem 4

2 registros
4 peças cerâmicas




imagem 5

3 registros
6 peças cerâmicas



REPLANTEO PAREDES

1. Após a verificação da colocação do revestimento de todo o WC e da respetiva espessura, a base pode ficar completamente presa ou separada da parede, tudo depende da grossura da cerâmica e da quantidade de cimento cola que vamos colocar para colar. O mais importante é saber o nível onde a cerâmica ou a peça de acabamento* deve apoiar (INCLUÍDO), ele precisa apoiar a peça cerâmica ou acabamento (incluído), que estão nos topos da base.



JUNÇÃO DA BASE COM O SOLO

2. A parte plana do beiral da **BASE LEVEL**, deve estar sempre nivelado com o suporte.



3. A cerâmica da **BASE LEVEL** de estar ao mesmo nível que a cerâmica do resto do WC. Para tal, remova os níveis com o pavimento pré-instalado sempre sobre a base level.



LOCALIZAÇÃO DO RALO

4. A localização exata do ralo está especificada no ponto 1. Marcar.



LIGAÇÃO DO RALO

5. Conectar o ralo. A tubagem deverá ter uma inclinação $\geq 2\%$. Verifique o correto escoamento.



6. Tendo em conta os níveis de altura referidos no ponto 1_B, realizar a base de argamassa. É necessário deixar uma folga suficiente para poder ajustar o ralo da base.



7. Assim que a argamassa esteja solidificada, aplicar sobre a mesma o cimento cola classe C2; bem como no verso da base (colagem dupla). Instalar.



8. Criar, em torno da parte interior da junta labial, um cordão de adesivo **REVESTCHFLEX**.



9. Selar à saída da **BASE LEVEL**, pressionando para espalhar o adesivo. Certifique-se de que a parte mais grossa da junta está virada para baixo. Não espere Pela secagem para passar ao passo seguinte.



10. Criar um cordão de **REVESTCHFLEX** em todo o perímetro da parte superior do copo do ralo.



11. Não esperar que seque para selar a **BASE LEVEL**.



12. Colocar o aro metálico, introduzir os parafusos e apertar até selar totalmente o aro à saída da base.



INSTALAÇÃO DEL BASE

13. É essencial que a **BASE LEVEL** fique totalmente plana. As peças de cerâmica que estão colocadas sobre a base devem estar totalmente apoiadas e estáveis sobre as nervuras da própria base level. Para tal, devemos realizar os seguintes ajustes e verificações: Assim que a camada de argamassa esteja consolidada, instalar a base colando-a com cimento cola C2. Comece sempre a nivelar com a cerâmica pré-instalada por cima, até que a base fique totalmente assente.



14. Distribuir o peso sobre a **BASE LEVEL**. Muito importante colocar o peso sobre as peças de cerâmica, nunca sobre a base Level. Voltamos a verificar que tudo esteja nivelado. Aguardamos até que o cimento cola esteja totalmente solidificado para retirar o peso.



15. Assim que o cimento cola esteja totalmente solidificado, verifique novamente que todos os níveis estão corretos.



16. Selar com **REVESTTECHFLEX**, todo o perímetro da base, na união com as paredes e o solo.



17. Para evitar manchar a base, coloque fita de proteção grossa em todo o perímetro, nos topos pela parte interior. Cole a fita **DRY50 BANDA** sobre os quatro beirais da base com adesivo **REVESTTECHFLEX**. Cole a fita **DRY50 BANDA** nas junções com o solo e as paredes, usando cimento cola classe C2.



18. Selar com **REVESTTECHFLEX**, todo o perímetro da base, na união com as paredes e o solo.




INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO DE BANHO

19. Colocar o restante pavimento do wc tendo em conta que deverá ficar ao nível do pavimento da base.



VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

20. Levantar a cerâmica da base e verificar que se mantém estável na posição de segurança. Ver pagina 107



PEÇA DE REMATE DE PAREDE NECESSÁRIA

21. Quando todas as paredes da casa de banho são revestidas com o mesmo azulejo e não se pretende cortar todas as peças da primeira fila abaixo para que fiquem na mesma linha, estas não devem assentar diretamente na base. Devem ser colocadas à mesma altura que as do resto da casa de banho para obter o mesmo nível. Para isso, colocar a **PEÇA DE REMATE DE PAREDE*** entre a cerâmica e o bordo da base, logo atrás dos topos da **BASE LEVEL**.

VÍDEO DE INSTALAÇÃO DE BASE LEVEL





duche **LINEAR** **LEVEL**

ralo oculto LINEAR

O **LINEAR LEVEL** recebe a água através das pendentes e escoo a água através das juntas do pavimento até atingir o nível de base e o ralo. As características são idênticas às do **BASE LEVEL**, exceto as dimensões mais reduzidas e o facto de ser enquadrado num duche inclinado. Um novo conceito de escoamento invisível, cómodo de utilizar e com uma estética distinta.



VIDEO DE INSTALAÇÃO

LINEAR LEVEL

PATENTE N°: ES 2585849

Ralo LEVEL.

Consultar os dados técnicos na página 09



- _altura de construção: 86 mm
- _saída: horizontal Ø40 mm
- _escoamento: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274
- _composição: poliuretano de altas prestações

vantagens

- Limpeza máxima: com tratamento antibacteriano e fungicida.
- Sem limites de design. Adequado para grandes formatos cerâmicos.
- Drenagem totalmente invisível.
- Fácil instalação. Facilmente nivelado sem necessidade de ancoragens especiais.
- Suportes totalmente impermeabilizados. Contém um beiral termo-selado na base do linear para garantir a união entre suportes.



VIDEO DE INSTALAÇÃO



vista superior base **LINEAR LEVEL**

imagem inferior

Possui ranhuras em cauda de andorinha para melhorar a fixação do cimento cola tipo C2 S1/S2.




CERÂMICA NÃO INCLUIDA



referência	produto	medida	espaço da peça
544015552	LINEAR LEVEL 10x60	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
544015576	LINEAR LEVEL 10x70	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
544015583	LINEAR LEVEL 10x80	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
544015910	LINEAR LEVEL 10x90	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
544015705	LINEAR LEVEL 20x60	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
544015712	LINEAR LEVEL 20x70	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
544015590	LINEAR LEVEL 20x80	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
544015927	LINEAR LEVEL 20x90	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

Inclui:

1. Base **LINEAR LEVEL** con lâmina **ECODRY50** selada a quente.
2. Ralo **LEVEL**
3. Lâmina **ECODRY50** de 1,5 x 2 m
4. Gancho para peça cerâmica
5. Adesivo **REVESTTECHFLEX**



Fabrico por medida sob encomenda
Consultar o nosso serviço comercial.





duche **SUMI** **LEVEL**

ralo oculto quadrado

O **SUMI LEVEL** recebe a água das quatro pendentes e esco-a através das juntas perimetrais do pavimento. Tal como o **LINEAR LEVEL**, as características são idênticas às do **BASE LEVEL**, exceto as dimensões mais reduzidas e o facto de estar enquadrado num chuveiro inclinado. Ideal para quem opta por uma estética singular e um pormenor de pavimento sem contrastes.



VIDEO DE INSTALAÇÃO

SUMI LEVEL

PATENTE N°: ES 2585849

Ralo LEVEL.

Consultar dados técnicos na pagina: 98.



- _altura de construção: 86 mm
- _saída: horizontal Ø40 mm
- _escoamento: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274
- _composição: poliuretano de altas prestações

vantagens

- Limpeza máxima: com tratamento antibacteriano e fungicida.
- Sem limites de design. Adequado para grandes formatos cerâmicos.
- Drenagem totalmente invisível.
- Fácil instalação. Facilmente nivelado sem necessidade de ancoragens especiais.
- Suportes totalmente impermeabilizados. Contém um beiral termo-selado na base do sumi level para garantir a união entre suportes.



VIDEO DE INSTALAÇÃO

vista superior base sumi level






imagem inferior

Possui ranhuras em cauda de andorinha para melhorar a fixação do cimento cola tipo C2 S1/S2.





CERÂMICA NÃO INCLUIDA



referencia	produto	medida	espaço da peça
544015361	SUMI LEVEL 20	23,8 x 23,8 cm	20 x 20 cm
544015606	SUMI LEVEL 30	33,8 x 33,8 cm	30 x 30 cm
544015903	SUMI LEVEL 40	43,8 x 43,8 cm	40 x 40 cm

Inclui:

1. Base **LINEAR LEVEL** con lâmina **ECODRY50** selada a quente.
2. Ralo **LEVEL**
3. Lâmina **ECODRY50** de 1,5 x 1,5 m
4. Gancho para peça cerâmica
5. Adesivo **REVESTTECHFLEX**




Fabrico por medida sob encomenda


Consultar o nosso serviço comercial.



INSTALAÇÃO



1. Coloque a **LINEAR/SUMI LEVEL** na zona aplicar e marque a localização exata do sifão.



2. A medida para determinar a altura de instalação da base da **LINEAR/SUMI LEVEL** é sempre a partir da base do sifão.



3. Conectar o ralo. A tubagem deverá ter uma inclinação $\geq 2\%$. Verifique o correto escoamento. Preencher com cimento, tendo em conta os níveis de altura, previamente marcados, e deixando folga suficiente para ajustar a válvula.



4. Criar, em torno da parte interior da junta labial, um cordão de adesivo **REVESTECHFLEX**.



5. Selar à saída da **BASE LEVEL**, pressionando para espalhar o adesivo. Certifique-se de que a parte mais grossa da junta está virada para baixo. Não espere pela secagem para passar ao passo seguinte.




6. Criar um cordão de **REVESTECHFLEX** em todo o perímetro da parte superior do copo do ralo.



7. Uma vez fixada a argamassa, aplique cimento cola classe C2 com dupla colagem na base da **LINEAR/SUMI LEVEL**.



8. Aperte o sifão e verifique se a base **LINEAR/SUMI LEVEL** está completamente nivelada. Recolha a lamina antes de realizar as pendentes.




9. Execute as pendentes a parte plana da **LINEAR/SUMI LEVEL** determina seu ponto de partida.



10. Uma vez que a argamassa tenha sido ajustada, verifique novamente se todos os níveis estão corretos.



11. Aplique o cimento cola de classe C2 nas juntas e pendentes na lâmina **DRY50** vulcanizada da **LINEAR/SUMI LEVEL**.



12. Verifique se a lâmina está bem estendida e remova o ar que possa ter sido gerado com a ajuda da espátula.



13. Para formar os cantos sobreponha a lâmina. Aplique **REVESTTECHFLEX** para colar a dobra e selar.



14. Aplicar um cordão de adesivo **REVESTTECHFLEX** antes de sobrepor a lâmina, do resto, do duche.



15. Verifique se a lâmina está bem estendida e remova o ar que possa ter sido gerado com a ajuda da espátula.



16. Cubra o pavimento do chuveiro com cimento cola C2 e cole a folha **DRY50** incluída no kit.



17. Para uma impermeabilização integral, recomendamos cobrir as paredes com lâmina **DRY50** (não incluída no kit).



18. Coloque a peça de cerâmica sobre a **LINEAR/SUMI LEVEL**.



19. Prossiga para a pavimentação da cerâmica, partindo da **LINEAR/SUMI LEVEL** e tendo como guia a peça colocada sobre a base.

**VIDEO DE INSTALAÇÃO DO LINEAR
LEVEL E SUMI LEVEL**





duche grelha **DRY50** **LINEAR** **REVESTÍVEL**

grelha “oculta”

A grelha, revestida com o mesmo revestimento cerâmico que o resto da casa de banho, escoa a água através de discretas ranhuras laterais que permanecem visíveis. Um espaço de design, sem saltos. Este integra todos os elementos, procurando sempre superfícies minimalistas, linhas vanguardistas e, sobretudo, o prazer pessoal de ter um duche que encanta.



VIDEO DE INSTALAÇÃO

DRY50 LINEAR REVESTÍVEL

Dos tipos de RALO a escolher:
PREMIER ou FLAT.

Consultar dados técnicos na pagina: 96 e 97.




VIDEO DE INSTALAÇÃO




DRY50 LINEAR PREMIER REVESTÍVEL



DRY50 LINEAR FLAT REVESTÍVEL






referencia	produto	grelha	lâmina
544012209	•DRY50 LINEAR PREMIER 60 revestível	60 cm	1,2 x 2 m
544012100	•DRY50 LINEAR PREMIER 70 revestível	70 cm	1,5 x 2 m
544012186	•DRY50 LINEAR PREMIER 80 revestível	80 cm	1,5 x 2 m
544012254	•DRY50 LINEAR PREMIER 90 revestível	90 cm	1,5 x 2 m
544011950	•DRY50 LINEAR PREMIER 100 revestível	100 cm	1,5 x 2 m
544012612	•DRY50 LINEAR PREMIER 120 revestível	120 cm	1,5 x 2 m

Kit de canaleta linear preparada para revestir, com lâmina DRY50 termosselada ao ralo PREMIER.

Salidas: horizontal e vertical (Ø 40/50H_54 litros/minuto).

Altura: 82 mm.



referencia	produto	grelha	lâmina
544012124	•DRY50 LINEAR FLAT 60 revestível	60 cm	1,2 x 2 m
544011967	•DRY50 LINEAR FLAT 70 revestível	70 cm	1,5 x 2 m
544012193	•DRY50 LINEAR FLAT 80 revestível	80 cm	1,5 x 2 m
544012216	•DRY50 LINEAR FLAT 90 revestível	90 cm	1,5 x 2 m
544012544	•DRY50 LINEAR FLAT 100 revestível	100 cm	1,5 x 2 m
544012551	•DRY50 LINEAR FLAT 120 revestível	120 cm	1,5 x 2 m

Kit de canaleta linear preparada para revestir, com lâmina DRY50 termosselada ao ralo FLATde perfil baixo.


Salidas: horizontal e vertical (Ø 40/50H_30 litros/minuto).

Altura: 65 mm.


Contém: geotêxtil autoadesivo para colocar na parte superior da grelha, para o melhor agarrar do revestimento.




R_grelha	C_canaleta	
comprimento grelhas R	comp. canaletas C	
60	591 mm	60 596 mm
70	695 mm	70 700 mm
80	795 mm	80 800 mm
90	895 mm	90 900 mm
100	995 mm	100 1000 mm
120	1195 mm	120 1200 mm



A/A grelha revestível




B/B_base canaleta



localização do ralo em DRY50


Versão descentrada vertical

O ralo sífónico está selado à lâmina impermeável de forma descentrada a 40 cm na sua parte mais longa na sua parte mais longa e centrada na sua parte mais estreita.



* Versão descentrada horizontal

O ralo sífónico está selado à lâmina impermeável de forma descentrada a 40 cm na sua parte mais estreita e centrada na sua parte mais longa.




nota: é possível a colocação do ralo em qualquer ponto da lâmina, a partir de 50 unidades.



duche grelha **DRY50** **LINEAR** **MC**

grelhas em microcimento

A grelha, revestida com o mesmo microcimento que o resto da casa de banho, drena a água através das discretas ranhuras laterais que são visíveis. Um desenho típico da arquitetura mais criativa, que procura uma superfície lisa, sólida e elegante.




DRY50 LINEAR MC


Ralo FLAT.

Consultar dados técnicos na
pagina: 97.




DRY50 LINEAR FLAT MC






referencia	produto	grelha	lâmina	
544015767	•DRY50 LINEAR FLAT 60 mc	60 cm	1,2 x 2 m	Kit de canaleta com grelha linear de enchimento a microcimento e lâmina impermeável DRY50 termosselada ao ralo FLAT de perfil baixo.
544015934	•DRY50 LINEAR FLAT 70 mc	70 cm	1,5 x 2 m	
544016252	•DRY50 LINEAR FLAT 80 mc	80 cm	1,5 x 2 m	
544016382	•DRY50 LINEAR FLAT 90 mc	90 cm	1,5 x 2 m	Salidas: horizontal e vertical (Ø 40/50H_30 litros/ minuto).
544016399	•DRY50 LINEAR FLAT 100 mc	100 cm	1,5 x 2 m	Altura: 65 mm.
544016269	•DRY50 LINEAR FLAT 120 mc	120 cm	1,5 x 2 m	

Contém: geotêxtil autoadesivo para colocar na parte superior da grelha, para o melhor agarrar do revestimento.




	R_grelha		C_canaleta	
	comp. grelhas R		comp. canaletas C	
60	591 mm	60	596 mm	
70	695 mm	70	700 mm	
80	795 mm	80	800 mm	
90	895 mm	90	900 mm	
100	995 mm	100	1000 mm	
120	1195 mm	120	1200 mm	

A/A_grelha mc de enchimento a microcimento




D/D_base canaleta



localização do ralo em DRY50


• Versão descentrada vertical

O ralo sífónico está selado à lâmina impermeável de forma descentrada a 40 cm na sua parte mais longa na sua parte mais longa e centrada na sua parte mais estreita.



* Versão descentrada horizontal

O ralo sífónico está selado à lâmina impermeável de forma descentrada a 40 cm na sua parte mais estreita e centrada na sua parte mais longa.



nota: é possível a colocação do ralo em qualquer ponto da lâmina, a partir de 50 unidades.



duche grelha **DRY50** **LINEAR**

pendente a uma agua

A canaleta situada numa das extremidades do duche recebe a água através de uma única inclinação. Os chuveiros de drenagem LINEAR proporcionam uma estética de linhas simples e modernas. Um duche integrado, confortável e funcional, realizado com materiais de alta qualidade.




VIDEO DE INSTALAÇÃO

DRY50 LINEAR

Dos tipos de RALO a escolher:
PREMIER ou FLAT.
Consultar dados técnicos na pagina: 96 e 97.



VIDEO DE INSTALAÇÃO




DRY50 LINEAR PREMIER


DRY50 LINEAR FLAT



**OPÇÃO DE
PERSONALIZAÇÃO A LASER**

As grelhas lineares de design AÇO e CHROME podem ser gravadas por meio de técnica laser, com o logótipo de empresa. Consultar condições com o Dep.º Comercial.






referencia	produto	grelha	lâmina
544010908	•DRY50 LINEAR PREMIER 60 aço	60 cm	1,2 x 2 m
544011011	•DRY50 LINEAR PREMIER 60 chrome		
544010823	•DRY50 LINEAR PREMIER 60 quadros		
544010915	•DRY50 LINEAR PREMIER 70 aço	70 cm	1,5 x 2 m
544010960	•DRY50 LINEAR PREMIER 70 chrome		
544010830	•DRY50 LINEAR PREMIER 70 quadros		
544010922	•DRY50 LINEAR PREMIER 80 aço	80 cm	1,5 x 2 m
544010977	•DRY50 LINEAR PREMIER 80 chrome		
544010847	•DRY50 LINEAR PREMIER 80 quadros		
544010939	•DRY50 LINEAR PREMIER 90 aço	90 cm	1,5 x 2 m
544010984	•DRY50 LINEAR PREMIER 90 chrome		
544010854	•DRY50 LINEAR PREMIER 90 quadros		
544010946	*DRY50 LINEAR PREMIER 100 aço	100 cm	1,5 x 2 m
544010991	*DRY50 LINEAR PREMIER 100 chrome		
544010861	*DRY50 LINEAR PREMIER 100 quadros		
544010953	*DRY50 LINEAR PREMIER 120 aço	120 cm	1,5 x 2 m
544011998	*DRY50 LINEAR PREMIER 120 chrome		
544011004	*DRY50 LINEAR PREMIER 120 quadros		

Kit de canaleta com grelha linear y lâmina impermeável DRY50 termosselada ao ralo PREMIER.

Salidas: horizontal e vertical (Ø 40/50H_54 litros/minuto).

Altura: 82 mm.









referencia	produto	grelha	lâmina
544011028	•DRY50 LINEAR FLAT 60 aço	60 cm	1,2 x 2 m
544011110	•DRY50 LINEAR FLAT 60 chrome		
544011035	•DRY50 LINEAR FLAT 60 quadros		
544011066	•DRY50 LINEAR FLAT 70 aço	70 cm	1,5 x 2 m
544011165	•DRY50 LINEAR FLAT 70 chrome		
544011042	•DRY50 LINEAR FLAT 70 quadros		
544011073	•DRY50 LINEAR FLAT 80 aço	80 cm	1,5 x 2 m
544011103	•DRY50 LINEAR FLAT 80 chrome		
544011059	•DRY50 LINEAR FLAT 80 quadros		
544011080	•DRY50 LINEAR FLAT 90 aço	90 cm	1,5 x 2 m
544011172	•DRY50 LINEAR FLAT 90 chrome		
544011141	•DRY50 LINEAR FLAT 90 quadros		
544011097	*DRY50 LINEAR FLAT 100 aço	100 cm	1,5 x 2 m
544011189	*DRY50 LINEAR FLAT 100 chrome		
544011134	*DRY50 LINEAR FLAT 100 quadros		
544011127	*DRY50 LINEAR FLAT 120 aço	120 cm	1,5 x 2 m
544012513	*DRY50 LINEAR FLAT 120 chrome		
544011158	*DRY50 LINEAR FLAT 120 quadros		

Kit de canaleta con grelha linear y lâmina impermeável DRY50 termosselada ao ralo FLAT de perfil baixo.

Salidas: horizontal (Ø 40/50H_30 litros/minuto).

Altura: 65 mm.




R_grelha		C_canaleta	
comprimento	grelhas R	comp.	canaletas C
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

localização do ralo em DRY50


Versão descentrada vertical

O ralo sífónico está selado à lâmina impermeável de forma descentrada a 40 cm na sua parte mais longa na sua parte mais longa e centrada na sua parte mais estreita.



* Versão descentrada horizontal

O ralo sífónico está selado à lâmina impermeável de forma descentrada a 40 cm na sua parte mais estreita e centrada na sua parte mais longa.



nota: é possível a colocação do ralo em qualquer ponto da lâmina, a partir de 50 unidades.



duche grelha **DRY50** **SUMI LUXE**

pendentes de quatro águas

O ralo central recebe a água através das quatro vertentes. Para os que preferem o escoamento tradicional. Um sumidouro pontual com quatro declives, que permite preservar o aspeto clássico mas renovado do seu duche.



VIDEO DE INSTALAÇÃO

DRY50 SUMI LUXE




EAD 030436-00-0503

Dos tipos de RALO a escolher:
PREMIER ou FLAT.

Consultar dados técnicos na página: 96 e 97.





VIDEO DE INSTALAÇÃO



DRY50 SUMI LUXE

DRY50 SUMI FLAT LUXE






referencia	produto	lâmina
544010380	• DRY50 SUMI LUXE 025	0,5 x 0,5 m
544010397	• DRY50 SUMI LUXE 144	1,2 x 1,2 m
544010403	• DRY50 SUMI LUXE 225	1,5 x 1,5 m
544010304	▲ DRY50 SUMI LUXE 240	1,2 x 2 m
544011516	● DRY50 SUMI LUXE 240D	1,2 x 2 m
544010410	▲ DRY50 SUMI LUXE 300	1,5 x 2 m
544011547	● DRY50 SUMI LUXE 300D	1,5 x 2 m
544010427	▲ DRY50 SUMI LUXE 375	1,5 x 2,5 m
544011554	● DRY50 SUMI LUXE 375D	1,5 x 2,5 m

Kit de ralo sífónico PREMIER com grelha para encastrar de 10,7 x 10,7 cm e com lâmina impermeável selada a ele para garantir o ponto mais crítico.

Salidas:
horizontal e vertical
(Ø 40/50H_54 litros/minuto).

Altura:
82 mm.



referencia	produto	lâmina
544010373	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 025	0,5 x 0,5 m
544010328	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 144	1,2 x 1,2 m
544010335	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 225	1,5 x 1,5 m
544010342	▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 240	1,2 x 2 m
544011424	● DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D	1,2 x 2 m
544010359	▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 300	1,5 x 2 m
544011561	● DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D	1,5 x 2 m
544010366	▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 375	1,5 x 2,5 m
544011578	● DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D	1,5 x 2,5 m


Kit de ralo sífónico FLAT com grelha para encastrar de 10,7 x 10,7 cm com lâmina impermeável selada a ele, para garantir o ponto mais crítico.

Salidas:
horizontal
(Ø 40/50H_30 litros/minuto).

Altura:
65 mm.



vista superior



vista em secção



2 medidas de altura:


DRY50 SUMI LUXE: 45 mm

DRY50 SUMI FLAT LUXE: 34 mm

posição do ralo em la lâmina **DRY50**


* Versão descentrada horizontal

O ralo sífónico está selado à lâmina impermeável de forma descentrada a 40 cm na sua parte mais estreit e centrada na suaparte mais longa.




● Versão centrada quadrada

O ralo sífónico está selado à lâmina impermeável de forma centrada.



▲ Versão centrada rectangular

O ralo sífónico está selado à lâmina impermeável de forma centrada.



nota: é possível a colocação do ralo em qualquer ponto da lâmina, a partir de 50 unidades.




duche grelha **DRY50** **LINEAR** **SLIM**

grelhas mais finas

Continuando com a estética de uma única inclinação, as grelhas lineares finas são mais finas. A sua presença discreta torna-as um recurso elegante, que dá um toque especial ao design geral do duche.




DRY50 LINEAR SLIM REVESTÍVEL




ralo NOVO

Kit de ralo sífónico (convertíveis em não sífónicos) para chuveiro de obra com saída HORIZONTAL de 50 mm e redução para 40 mm, com lâmina impermeável DRY50 tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosselada à tampa..


- _ Altura: 60 mm.
- _ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
- _ Material ABS de color gris.




DRY50 LINEAR SLIM REVESTÍVEL




referencia	produto	grelha	lâmina	
544012957	• DRY50 LINEAR SLIM 60 revestível	60 cm	1,5 x 2 m	Kit de canaleta com grelha linear revestível e lâmina impermeável DRY50 termoselada ao ralo de saída horizontal.
544012995	• DRY50 LINEAR SLIM 70 revestível	70 cm	1,5 x 2 m	Salida: horizontal (Ø 40/50H_36 litros/minuto).
544013039	• DRY50 LINEAR SLIM 90 revestível	90 cm	1,5 x 2 m	Altura: 60 mm.



C_grelha		D_canaleta	
comp. grelhas		comp. canaletas	
60	595 mm	60	600 mm
70	695 mm	70	700 mm
90	895 mm	90	900 mm




A/A_grelha revestível



vista em secção

B/B_base canaleta




vista em secção

localização do ralo em **DRY50**

• Versão descentrada vertical

O ralo sífónico está selado à lâmina impermeável de forma descentrada a 40 cm na sua parte mais longa na sua parte mais longa e centrada na sua parte mais estreita.




nota: é possível a colocação do ralo em qualquer ponto da lâmina, a partir de 50 unidades.


DRY50 LINEAR SLIM

Ralo NOVO


Consulta mais dados técnicos na pagina: 95.



Kit de ralo sifonico (convertiveis em nao sifonicos) para chuveiro de obra com saída HORIZONTAL de 50 mm e reducao para 40 mm, com chapa impermeavel DRY50 tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosselada a tampa..
 _ Altura: 60 mm.
 _ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
 _ Material ABS de color gris.




DRY50 LINEAR SLIM / DRY50 LINEAR SLIM BLACK / DRY50 LINEAR SLIM WHITE



referencia	produto	grelha	lâmina
544012933	• DRY50 LINEAR SLIM 60 aço	60 cm	1,5 x 2 m
544012926	• DRY50 LINEAR SLIM 60 quadros		
544012971	• DRY50 LINEAR SLIM 70 aço	70 cm	1,5 x 2 m
544012964	• DRY50 LINEAR SLIM 70 quadros		
544013015	• DRY50 LINEAR SLIM 90 aço	90 cm	1,5 x 2 m
544013008	• DRY50 LINEAR SLIM 90 quadros		


Kit de canaleta con grelha LINEAR disponible em dos diseños e con lâmina impermeável DRY 50 termosselada al ralo NOVO.




544016344	• DRY50 LINEAR SLIM 60 black	60 cm	1,5 x 2 m
544016351	• DRY50 LINEAR SLIM 70 black	70 cm	1,5 x 2 m
544016368	• DRY50 LINEAR SLIM 90 black	90 cm	1,5 x 2 m

Salida: horizontal (Ø 40/50H_36 litros/minuto).

Altura: 60 mm.




544016313	• DRY50 LINEAR SLIM 60 white	60 cm	1,5 x 2 m
544016337	• DRY50 LINEAR SLIM 70 white	70 cm	1,5 x 2 m
544016320	• DRY50 LINEAR SLIM 90 white	90 cm	1,5 x 2 m




C_grelha		E_canaleta	
comp. grelhas		comp. canaletas	
60	595 mm	60	600 mm
70	695 mm	70	700 mm
90	895 mm	90	900 mm

A/A_grelha lisa




vista em secção

B/B_grelha perforada



vista em secção

D/D_base canaleta




vista em secção

posição do ralo na lamina DRY50

• Versão descentrada vertical

O ralo sifónico está selado à lamina impermeável de forma descentrada a 40 cm na sua parte mais longa na sua parte mais longa e centrada na sua parte mais estreita.



NOTA: é possível a colocação do ralo em qualquer ponto da lamina, a partir de 50 unidades.

SUMI BASIC

Ralo NOVO


Consultar dados técnicos na página: 95.



Kit de ralo sifonico (convertíveis em não sifonicos) para chuveiro de obra com saída HORIZONTAL de 50 mm e redução para 40 mm, com chapa impermeável DRY50 tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosselada a tampa..

- _ Altura: 60 mm.
- _ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
- _ Material ABS de color gris.







referencia	produto	lâmina	descrição
544018423	SUMI BASIC	25 x 25 cm	<p>Kit de ralo BASIC e grelha cuadrada de 10,5 x 10,5 cm con acabado perforado de diseño quadros, lâmina impermeável DRY40 de 25 x 25 cm termosselada a la tapa e lâmina DRY40 suelta de 1,5 x 2 m (3 m²).</p> <p>altura total (ralo + grelha): 60 mm.</p>




vista superior grelha




vista em secção grelha



vista superior marco elevador



vista em secção marco elevador



LINEAR BASIC SQUARES


Ralo NOVO

Consultar dados técnicos na
pagina: 95.



Kit de ralo sífónico (convertível em não sífónico) para duche em obra com saída HORIZONTAL de 50 mm e redução para 40 mm, com 25 x 25 m de tela impermeável tipo **DRY40** EVAC termosselada à tampa. Inclui 1,5 x 2 m (3m²) de lâmina **DRY40** solta.



- _Altura: 60 mm.
- _Débito de descarga: 0,6 l/s.
- _Material ABS cinzento.





referencia	produto	lâmina	descrição
544018430	LINEAR BASIC squares 50	25 x 25 cm	
544018447	LINEAR BASIC squares 60	25 x 25 cm	
544018454	LINEAR BASIC squares 70	25 x 25 cm	
544018461	LINEAR BASIC squares 80	25 x 25 cm	
544018478	LINEAR BASIC squares 90	25 x 25 cm	
544018485	LINEAR BASIC squares 100	25 x 25 cm	
544018492	LINEAR BASIC squares 120	25 x 25 cm	

Kit de ralo BASIC e grelha LINEAR de 6,1 cm de largura com acabamento perfurado em forma de quadrado e tela de impermeabilização **DRY40** de 25 x 25 cm selada a quente ao convés e tela **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m²).
Altura total (ralo + grelha): 77,2 mm.




1 e 2 Lineal BASIC SQUARES

Descrição	Comprimento R	Comprimento C
LINEAR BASIC SQUARES 60	598 mm	600 mm
LINEAR BASIC SQUARES 70	698 mm	700 mm
LINEAR BASIC SQUARES 80	798 mm	800 mm
LINEAR BASIC SQUARES 90	898 mm	900 mm
LINEAR BASIC SQUARES 100	998 mm	1000 mm
LINEAR BASIC SQUARES 120	1198 mm	1200 mm



3 Base canaleta

(Vista em secção)



Rejilla quadros

(Vista em secção)



LINEAR BASIC DUO

2 SOLUÇÕES EM 1 revestível o aço




Ralo NOVO

Consultar dados técnicos na página: 95.


Kit de ralo sífónico (convertível em não sífónico) para duche em obra com saída HORIZONTAL de 50 mm e redução para 40 mm, com 25 x 25 m de tela impermeável tipo **DRY40** EVAC termosselada à tampa. Inclui 1,5 x 2 m (3m²) de lâmina **DRY40** solta.

- _Altura: 60 mm.
- _Débito de descarga: 0,6 l/s.
- _Material ABS cinzento.





2 SOLUCIONES EN 1

revestível o aço



referencia	descrição	lâmina	descrição
544018348	LINEAR BASIC DUO 50	25 x 25 cm	Kit de ralo BASIC e grelha LINEAR de 6,1 cm de altura, com dois tipos de acabamento: revestido de um lado e de aço do outro, com uma tela impermeável DRY40 de 25 x 25 cm selada a quente no convés e uma tela DRY40 de 1,5 x 2 m (3 m ²). Altura total (ralo + grelha): 77,2 mm.
544018362	LINEAR BASIC DUO 60	25 x 25 cm	
544018379	LINEAR BASIC DUO 70	25 x 25 cm	
544018386	LINEAR BASIC DUO 80	25 x 25 cm	
544018393	LINEAR BASIC DUO 90	25 x 25 cm	
544018409	LINEAR BASIC DUO 100	25 x 25 cm	
544018416	LINEAR BASIC DUO 120	25 x 25 cm	





1 y 2 REJILLA E CANAL **LINEAR BASIC DUO**

Descrição	Comprimento R	Comprimento C
LINEAR BASIC DUO 60	598 mm	600 mm
LINEAR BASIC DUO 70	698 mm	700 mm
LINEAR BASIC DUO 80	798 mm	800 mm
LINEAR BASIC DUO 90	898 mm	900 mm
LINEAR BASIC DUO 100	998 mm	1000 mm
LINEAR BASIC DUO 120	1198 mm	1200 mm

3 Suporte de plástico para la grelha


4 Base canaleta

(Vista em secção)



Rejilla aço inoxidável A / revestível B

(Vista em secção)



9

UNIVERSO



Somos fabricantes europeus de sistemas de impermeabilização sustentáveis, inovadores e seguros. Somos líderes no sector há mais de quinze anos. E este é o nosso pequeno universo, em constante expansão.

Levestech

HISTÓRIA
FORMAÇÃO
I+D+I
PROJECTOS DE I+D+I
CERTIFICAÇÕES
PRESENÇA DIGITAL
OBRAS DE REFERÊNCIA
FEIRAS
VISÃO GERAL DA EMPRESA

DESDE 1945...



MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

Tudo começou há mais de 75 anos quando o nosso fundador **MIGUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ** começou a escrever a nossa história, fundando a **MMR** em 1945 em Alicante.

O grupo iniciou o seu percurso comercializando produtos de calçado. Pouco tempo depois, começou a diversificar, alargando os seus mercados à selaria, estofos, marroquinaria...

Um exemplo de reinvenção, trabalho árduo, perseverança e resiliência. Até hoje. Hoje liderada pela nossa marca **REVESTTECH**; o nosso ativo principal orientado para o sector da construção e da impermeabilização.



300 VIDAS
4000 PRODUTOS
2000 VIAGENS
1 HISTORIA

UMA HISTÓRIA COM MUITAS CAMADAS

Em 1945, Miguel Martínez Ramírez fundou a MMR, um armazém de peles e selaria que, pouco depois e devido ao seu sucesso, começou a expandir-se e a oferecer mais serviços relacionados com têxteis e tecidos para estofos, com a ajuda do seu filho.

Com a incorporação da terceira geração, e após uma ação de ampliação da capacidade de armazenamento, a empresa começou a fabricar os produtos que comercializa e a diversificar o mercado, entrando plenamente no sector do calçado e dos brinquedos.

Começa a especialização em sistemas de construção completos, tanto para novas construções como para renovações, e os duches de obra tornam-se um importante foco de atividade devido à importância da impermeabilização na sua logística e instalação.

SÉRIE LEVEL. Em 2016, desenvolvemos o primeiro produto de uma série inovadora para sistemas de duche: a base de duche invisível pré-fabricada LEVEL. Um produto altamente inovador em duches de design cujo sucesso levou à evolução do sistema de produção e manipulação para o fabrico interno de todo o tipo de peças de impermeabilização e canalização.

Atualmente, estamos a abrir uma nova sede com a quarta geração dos irmãos Martínez Gil, com uma vocação clara e determinada para a economia circular e a redução da pegada de carbono. O esforço constante de internacionalização faz com que a Revestech se tenha expandido para mais de 35 países.

Nos anos 80, com o aparecimento dos plásticos, foram incorporados tecidos revestidos para mochilas, sacos, bolsas e imitações de couro para estofos e malas. Simultaneamente, iniciou-se o serviço no mundo da promoção publicitária.

Em 2006, surgiram duas grandes linhas de negócio: topos e contrafortes para o mercado do calçado e o fabrico de membranas plásticas de impermeabilização para grandes marcas. É aqui, graças aos bons resultados, que nasce a Revestech como marca própria.

SISTEMA DRY80. Em 2007 desenvolvemos o primeiro sistema de impermeabilização para coberturas em que não nos preocupamos apenas com a resolução dos problemas de impermeabilização, mas também com a sua durabilidade, rentabilidad e facilidad de instalación.


Nesta evolução, o sucesso dos nossos sistemas DRY para a impermeabilização de coberturas obriga-nos a expandir as nossas instalações e a adaptar a nossa maquinaria de fabrico às novas necessidades destes mercados.

FORM@ção

FORMAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA
CURSOS PRESENCIAIS
MONOGRÁFICOS
WEBINARS
JORNADAS TÉCNICAS
DIPLOMAS DE HOMOLOGAÇÃO
VÍDEOS

É este o compromisso que assumimos com a nossa rede de instaladores, arquitectos e construtores. Mensalmente, organizamos cursos e seminários gratuitos nas nossas instalações, nos quais nos propomos alargar conhecimentos profissionais através da apresentação dos nossos sistemas de impermeabilização.

Estes cursos são acreditados com um diploma de instalador aprovado pela Revestech. Para além disso, realizamos webinars, seminários técnicos e cursos à medida em empresas e escolas técnicas profissionais, em qualquer ponto da nossa geografia.





Consulte na nossa página Web os próximos cursos ou solicite mais informações:
info@revestech.com
965 10 65 69

revestech®

investigação constante

A nossa preocupação em desenvolver soluções de construção de vanguarda e de qualidade é o que nos leva a continuar a investigar.

O nosso departamento de I+D+i estuda e testa novos produtos e sistemas nos nossos laboratórios e nos “Serviços de Investigação Técnica” da Universidade de Alicante (UA), além de colaborar ativamente com outras universidades, institutos técnicos e criar sinergias para o desenvolvimento de projectos inovadores.



Imagens dos laboratórios tiradas nos serviços técnicos da U.A. Research.

SOLARECODRY 2023

Desenvolvimento de laminas de impermeabilização sustentáveis com tecnologia solar fotovoltaica integrada.

O projeto SOLARECODRY promovido pela REVESTECH, em colaboração com o Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), visa desenvolver laminas de impermeabilização sustentáveis, fabricadas a partir de poliolefinas recicladas, com tecnologia solar fotovoltaica integrada para coberturas não transitáveis com uma dupla funcionalidade. Por um lado, impermeabilizar as envolturas dos edifícios e, por outro, tirar partido da localização privilegiada das envolturas para obter energia eléctrica a partir da radiação solar, utilizando tecnologia solar fotovoltaica flexível. As membranas de impermeabilização sustentáveis serão fabricadas a partir de poliolefinas recicladas. O material será desenvolvido sob a forma de pellets adequados ao processamento por extrusão-laminação e permitirá também a reutilização de resíduos plásticos recuperados na Comunidade Valenciana. Os laminados solares fotovoltaicos flexíveis representam um avanço em termos de facilidade de instalação e de versatilidade. Tratando-se de um produto flexível, pode ser instalado nos telhados juntamente com as placas de impermeabilização, adaptando-se à geometria e ao contorno do telhado. SOLARECODRY é um projeto financiado pelo Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+I), no âmbito do plano empresarial de I+D+i para projectos de I+D+i de PME (PIDI-CV) na convocatória 2023, através de fundos FEDER.



Financiado por la Unión Europea



Descolam 2022

Desenvolvimento de laminas termoplásticas sustentáveis com propriedades descontaminantes para a construção.

O principal objetivo do projeto é o desenvolvimento de novas formulações para lâminas de impermeabilização com propriedades descontaminantes a partir de poliolefinas recicladas, principalmente polietileno, com boas propriedades técnicas e ambientais. O projeto visa a utilização de diferentes tipos de óxidos de titânio (comerciais e preparados em laboratório) para incorporar no fabrico de laminados para membranas de impermeabilização exteriores, à base de material polimérico reciclado. Os fotocatalisadores podem ser incorporados no polímero do laminado, de modo a obter uma membrana multifuncional. A incorporação do fotocatalisador nas lâminas impermeáveis dota-as de propriedades de descontaminação e, ao mesmo tempo, de auto-limpeza. Número do ficheiro: IMIDTA/2022/21 / Programa: Projectos de I&D para as PME (PIDI-CV) / Organismo: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) a uma taxa de 60% através do Programa Operacional FEDER da Comunidade Valenciana 2014–2020.



Financiado por la Unión Europea



RECImpPET 2021

Desenvolvimento de materiais reciclados a partir de resíduos de embalagens PET multicamadas.

O projeto RECImpPET visa o desenvolvimento de materiais reciclados a partir de resíduos de embalagens PET multicamada através de uma nova alternativa de reciclagem, baseada num processo de compatibilização de todos os materiais, sem necessidade de separar as diferentes camadas. O projeto centra-se na otimização de formulações contendo PET multicamada reciclado para o fabrico de revestimentos impermeabilizantes para edifícios, componentes de calçado e peças de brinquedos, dando uma nova vida a estes resíduos que atualmente não são valorizados. Para além da Revestech, o projeto envolve a empresa IBERRESINAS, investigadores do Instituto de Tecnologia de Materiais (ITM) da Universidade Politécnica de Valência (UPV) e a AIJU. Este projeto foi realizado com base na patente detida pela UPV e pela AIJU para a obtenção de material reciclado a partir de embalagens PET multicamadas pré e pós-consumo. O RECImpPET é financiado pela Agência Valenciana de Inovação (AVI), no âmbito do programa de projectos estratégicos de colaboração. Este programa apoia o desenvolvimento de grandes projectos de I&D&I como forma de desenvolver soluções conjuntas para problemas de interesse comum.



rLAM4BUILD 2021

Desenvolvimento de novos laminados de construção melhorados feitos de material reciclado.

O principal objetivo da investigação é o desenvolvimento de novas formulações de lâminas de impermeabilização para o sector da construção a partir de materiais mais sustentáveis. Espera-se obter novas formulações com propriedades mecânicas e térmicas adequadas para posterior aplicação como membranas de impermeabilização tanto em interiores sob pavimentos como em exteriores sob telhados e terraços. A recuperação de materiais poliolefinicos e a sua aplicação em peças de elevado valor acrescentado, como membranas de impermeabilização para utilização em envolturas de edifícios, conduzem a uma inovação e melhoria significativas em termos de sustentabilidade através da introdução de material reciclado especialmente desenvolvido para este fim.



Financiado por la Unión Europea



compromisso com a qualidade

A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a norma UNE-EN ISO 14001 permitiu-nos sistematizar, de forma simples, os aspectos ambientais gerados em cada uma das nossas actividades, promovendo a proteção do ambiente e a prevenção da poluição; otimizando a gestão dos recursos e dos resíduos, e reduzindo os impactos ambientais negativos. Este certificado de gestão está integrado no nosso sistema de qualidade de acordo com a norma UNE EN ISO 9001, que foi implementada em 2019. Asseguramos a satisfação dos nossos clientes através da melhoria contínua e real dos nossos produtos e serviços. Além disso, as nossas membranas de impermeabilização têm a Marcação CE, que garante o cumprimento da legislação obrigatória sobre requisitos essenciais que podem fornecer aos consumidores, empresas ou Administrações Públicas informações sobre a segurança ou desempenho do produto. A Revestech dispõe de laboratórios próprios e associados para certificar todos e cada um dos nossos produtos.




UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301



presentes em plataformas



O nosso catálogo de produtos está incluído nas plataformas Cype, Acae e Presto. Para facilitar o trabalho dos profissionais da construção na realização, planeamento, cálculos, etc. dos seus projectos.



OBRAS DE REFERÊNCIA



Impermeabilização de 35.000 m² de **DRY120** em todos os seus terraços transitáveis exteriores. CENTRO COMERCIAL PENINSULA. Tijuana. Mexico.



Impermeabilização de 20.000 m² de **DRY120** em todos os seus terraços transitáveis exteriores. ISTMALL ESTAMBUL. Edifício para oficinas, universidad e centro comercial. Estambul. Turquia.



RESIDENCIAL VESEN. 55.000 m² **DRY40** e **DRY50** en interiores. **DRY80** en coberturas, terraços e zonas comunes exteriores. Estambul. Turquía.

OBRAS DE REFERÊNCIA



Impermeabilização de terraços com **DITEC3** e de zonas húmidas com **DRY50**. HOTEL EUROSTARS TORRE SEVILLA*****. Sevilla.



Impermeabilização de coberturas planas transitáveis com **ECODRY120**. RESIDENCIAL VIVIENDAS UNIFAMILIARES. Montevideo. Uruguay.



Impermeabilização de 18.000 m² con **DRY120** e canalización con **WALK LEVEL**. PROYECTO RESIDENCIAL E COMERCIAL URBANA APOQUINDO. Santiago de Chile.



Impermeabilização de 8.000 m² de coberturas planas transitáveis con **DRY80**. Hotel SAINT REGIS Punta Cana. R. Dominicana.



Impermeabilização de los jardines interiores con **DRY80** diseñados por César Manrique. Hotel MELIÀ SALINAS Costa Teguise. Tenerife.



Impermeabilização de viviendas de luxo ao largo da Costa Blanca com **DRY80** e **DRY120**. Alicante. España.



Impermeabilização das coberturas com **DRY80**. LAR DE 3ª IDADE EM LENSTISCAIS. Castelo Branco. Portugal

OBRAS DE REFERÊNCIA



Impermeabilização de terraços con **DRY80**. Hotel H10 ATLANTIC SUNSET***** _ Playa Paraíso_Tenerife. España.



Impermeabilização de terraços con **DRY80**. Hotel MELIÁ SALINAS***** _ Lanzarote. España.



Impermeabilização terraços con **DRY80**. IBEROSTAR LANZAROTE PARK****. Lanzarote. España.



Impermeabilização con **DRY80** de la cubierta del bar piscina del resort de 5 estrellas de la CADENA H10_Costa Adeje (Tenerife).



Impermeabilização de almenas e coberturas con **DRY80** del CASTILLO DE COCENTAINA. Alicante. España.



Impermeabilização de terraços com **DRY80**. CENTRO COMERCIAL EL SALADAR_ Fuerteventura (Las Palmas). España.



Impermeabilização de terraços com **DRY80**. Rumanía.



Impermeabilização de zonas húmidas com **DRY50**. RAFA NADAL ACADEMY DE MALLORCA. Manacor (Mallorca). España.



Impermeabilização terraços com **DRY80**. CENTRO COMERCIAL CUADERNILLOS DE ALCALÁ DE HENARES. Madrid. España.



Impermeabilização de terraços e zonas húmidas com **DRY50**. HOTEL SARDINERO****. Santander. España.

OBRAS DE REFERÊNCIA



Impermeabilização de 2500 m² com **ECODRY120** em villas de luxo. Estado de São Paulo. Brasil.



Impermeabilização de 700 m² com **ECODRY120** en todas sus terrazas transitáveis exteriores. Condominio en Itapema. Brasil.



Ducha cerámica con **PLATO LEVEL**.



Ducha cerámica con plato **PLATO LEVEL**.



Ducha cerámica con plato invisible **LINEAL LEVEL**.



Ducha cerámica kit de impermeabilização **DRY50 LINEAL REVESTIBLE**.



Ducha cerámica microcemento kit de impermeabilização **DRY50 LINEAL ACERO**.

FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

feiras

A nossa participação ativa em feiras nacionais e internacionais de construção e arquitetura é um testemunho do nosso compromisso com a excelência e a inovação. Estas feiras representam uma plataforma inestimável onde podemos destacar a nossa experiência, mostrar os nossos produtos e estabelecer ligações estratégicas com líderes da indústria e profissionais influentes.

É aqui que partilhamos as nossas mais recentes soluções, demonstramos a nossa capacidade de enfrentar desafios complexos e reforçamos a nossa reputação como líderes do sector. Além disso, estas feiras oferecem-nos uma oportunidade única para compreender as tendências emergentes, as necessidades do mercado e as expectativas dos nossos clientes, permitindo-nos adaptar a nossa estratégia empresarial para continuar a liderar o caminho para um futuro mais forte e mais sustentável na construção e na arquitetura.



CERSAIE Feira internacional de revestimentos cerâmicos e equipamento para casas de banho. Bolonia ITALIA.



REBUILD Feira de inovação no sector da construção, construção industrializada, digitalização e sustentabilidade. Madrid. ESPAÑA.



FEICON Feira internacional para a indústria da construção e da arquitetura. São Paulo. BRASIL



BAU Feira de arquitetura e materiais de construção. Munich. ALEMANIA.



YAPI-TURKEYBUILD Feira Internacional da Construção de Istambul. TURQUÍA.



DECORHOTEL Feira de design, construção, decoração, equipamentos, produtos e serviços para hotéis. PORTUGAL.



The Big5 Feira internacional da construção. Dubái. EMIRATOS ÁRABES.



Fabricamos para hoje pensando no amanhã.

O futuro da construção passa obrigatoriamente por uma revisão ecológica dos processos e materiais desenvolvidos no passado. O nosso compromisso materializa-se diariamente numa maior eficiência energética, na utilização de materiais amigos do ambiente e na otimização máxima dos processos de produção.

Reduzimos a poluição atmosférica através da aplicação da economia circular no tratamento de resíduos.

Reduzimos a utilização de recursos naturais virgens através da conceção de produtos 100% recicláveis.

Fabricamos produtos isentos de substâncias tóxicas e sem emissão de compostos poluentes para o ambiente.

Minimizamos a produção de resíduos, transmitindo a importância da recuperação.

responsible
waterproofing


As vantagens de ser fabricante

CONTROLAMOS A QUALIDADE:

Ao fabricar internamente, controlamos todo o processo de produção, garantindo a qualidade dos nossos produtos. Estabelecemos e aplicamos normas de qualidade rigorosas, efectuando inspecções em todas as fases da produção.

SOMOS MAIS ÁGEIS E FLEXÍVEIS:

Ao termos controlo direto sobre o processo de produção, tomamos decisões mais rápidas e eficazes. Além disso, o fabrico interno permite-nos ajustar a produção às necessidades do mercado em constante mudança e satisfazer as exigências específicas dos clientes.







EM MAIS DE 40 PAÍSES



INOVAÇÃO DESDE SEMPRE

A nossa filosofia, que se baseia fundamentalmente na inovação empresarial, levou-nos a desenvolver o estudo e a produção de materiais plásticos para os mais diversos setores profissionais desde 1945, ano em que o grupo começa o seu trajeto como produtor de têxteis plásticos em Alicante.



revestech®

SOMOS FABRICANTES

Ao longo da nossa vasta trajetória fomos acumulando a experiência que nos permite apresentar-nos hoje como fabricantes de uns sistemas construtivos revolucionários. Com a nossa marca, Revestech, conseguimos posicionar-nos como um parceiro de confiança entre arquitetos, encarregados de obras, empresas de construção e de instalação ao resolvermos os mais variados problemas de impermeabilização, dessolidarização, acústica e drenagem, oferecendo-lhes um conjunto de soluções práticas e eficazes.

Sistemas homologados por:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO

SISTEMAS INOVADORES

Os nossos sistemas ocupam um lugar absolutamente inovador no mercado. O material fibroso das nossas lâminas garante a fixação à cerâmica com cimento cola, permitindo aos profissionais prescindir da capa de compressão durante a instalação e transformando o seu trabalho em algo tão simples como um simples revestimento.

INVESTIGAÇÃO CONSTANTE

A nossa paixão por reinventar os espaços é o que nos impele a não deixarmos de investigar novas soluções que possam multiplicar as possibilidades dos projetos arquitetónicos. O nosso departamento de investigação e desenvolvimento estuda e põe à prova novos projetos no nosso laboratório antes de serem lançados no mercado. Paralelamente, contamos com um convénio de colaboração institucional com o Departamento de Química da UA (Universidade de Alicante) para realizarmos, em regime de parceria, ensaios relacionados com os nossos produtos.

QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

Qualidade e meio ambiente. A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a norma UNE-EN ISO 14001 permitiu-nos sistematizar, de uma forma simples, os aspectos ambientais gerados em cada uma das nossas atividades, promovendo a proteção ambiental e a prevenção da poluição; otimizando a gestão de recursos e resíduos, e reduzindo os impactos ambientais negativos. Este certificado de gestão está integrado no nosso sistema de qualidade de acordo com a norma UNE EN ISO 9001, que foi implementada em 2019. Asseguramos a satisfação dos nossos clientes através da melhoria contínua e real dos nossos produtos e serviços. Além disso, as nossas fiixas impermeabilização têm a Marcação CE, que garante o cumprimento da legislação obrigatória sobre requisitos essenciais que podem proporcionar aos consumidores, empresas ou Administrações Públicas informações sobre a segurança ou desempenho do produto. Na Revestech temos os nossos próprios laboratórios e laboratórios associados para certificar todos e cada um dos nossos produtos.



PRESENTES NAS PLATAFORMAS

O nosso catálogo de produtos está incluído nas plataformas Cype, Acae e Presto. Para facilitar o trabalho dos profissionais da construção para a execução, planeamento, cálculos, etc. dos seus projetos.



ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E INTERNACIONAIS

As alianças de produção constituem um dos pilares do nosso negócio. São muitas as marcas de reconhecido prestígio nacional e internacional que confiaram em nós para fabricarmos as suas lâminas impermeabilizantes, o que leva a que a inovação das nossas soluções chegue a muitos pontos do mundo.

revestech®

Não podemos saber exatamente o quanto teremos feito pela sustentabilidade a nível global. Só podemos dizer com toda a certeza que TRABALHAMOS MUITO PARA SERMOS VERDADEIRAMENTE SUSTENTÁVEIS.
COM O CORAÇÃO NAS MÃOS.

revestech®

As lâminas REVESTTECH® possuem
GARANTIA de 10 anos a partir de
emissão da data da fatura. Para
mais informações sobre as nossas
garantias, pode contactar o nosso
departamento comercial.

GARANTIA
10 anos

responsible
waterproofing

revestech®

C/ La Rioja,4. 03006 Alicante. +34 965 10 65 69
revestech.com